

# 青岛断桥铝系统窗生产厂 冀宸门窗厂

产品名称	青岛断桥铝系统窗生产厂 冀宸门窗厂
公司名称	雄县鄭州镇冀宸门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县鄭州镇四铺村西工业区
联系电话	18632703006 18632703006

## 产品详情

清洁门窗时，不要踩铝框，也不能拉框作为支撑。门窗的密封是为了确保门窗是密封的，保湿的，防水的，如果要掉下来就必须更换。用软布擦门窗时，用中洗洁精和清水时，都是碱性的，不能用来擦，比如肥皂盒洗衣粉不能用来擦门窗。一定要及时把雨滴擦干在玻璃和窗框上，特别是在粘土沟水的情况下，另外，还可以定期用少量的油或一层蜡油来使用粘土沟。确保定期检查螺栓、定位轴、气垫和其他零件是否损坏，及时更换或保持清洁和灵活。

断桥铝系统窗生产厂采用铸铝角码注胶组角工艺，较传统的机械挤压组角工艺相比稳定性、严密性更加优化，保证了开启扇更好的气密性和水密性，且扇不变形使用寿命大大增加；组角采用销钉加铸铝角码注结构胶，从而使构造更加稳定，较传统组角工艺比起来优势在于不存在应力消失现象。玻璃配置为暖边玻璃，防紫外线辐射、保温、隔音性能更优。精心设计的各种加工设备，模具加工，保证加工精度，高加工效率。产品测试报告——质量和性能的保证。

清除玻璃和铝合金表面的灰尘、油膜和水膜，清理玻璃槽口内的砂浆和异物，打开排水孔，检查框扇开关是否灵活。系统窗采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。使用进行密封胶固定时，应先调整好我国玻璃的垂直及水平不同位置，密封胶与玻璃发展及其槽口粘结处必须通过干燥、洁净。玻璃安装准备：玻璃下部用厚约3 mm的氯丁橡胶垫垫在凹槽内，避免与框扇直接接触。玻璃进行安装：将已裁割好的玻璃在铝合金框扇中就位，就位的玻璃应摆在一个凹槽结构中间，并应有学生充足的嵌入量。装配后应保证安全玻璃与镶嵌槽间隙，并在社会主要作用部位以及装有减震控制垫块，使其能缓冲启闭等力的冲击。