

冷却塔减速机 逆流式冷却塔

产品名称	冷却塔减速机 逆流式冷却塔
公司名称	上海申涟玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:申涟 噪声级别:低噪型冷却塔
公司地址	嘉定工业区嘉唐公路552号
联系电话	13601760836 13917084205

产品详情

类型	逆流式冷却塔	品牌	申涟
噪声级别	低噪型冷却塔	热水和空气流动方向	逆流式冷却塔
热水和空气接触方式	湿式冷却塔	通风方式	自然通风冷却塔

本公司生产经营各种玻璃钢冷却塔配件，包括冷却塔风机，冷却塔专用电机，冷却塔专用减速机、冷却塔布水器，冷却塔喷头，冷却塔填料，树脂，纤维布等。1、冷却塔填料:是冷却塔热交换的关键部件，与冷效高低直接有关。具有水再润均匀、亲水性好、风阻小、散热系数高等特点。改性聚氯乙烯填料阻燃性好，使用寿命长，工作温度在60 以下，改性聚丙烯填料高温，可以冷却80 以下的冷却水,85 以上高温水需用铝质填料或玻璃钢填料，我厂可特殊配备。2、风机：风机是冷却塔的重要部件、我厂生产的冷却塔配用大直径，宽叶低转速，大风量的铝合金风机，风速均匀，噪音低，与国内同类型产品相比耗电10%~20%。3、电机与减速器：采用冷却塔专用户外立式电机，200型以下的冷却塔风机与电机直联。200型以上冷却塔采用减速箱驱动，它具有运转平稳、使用寿命长、维修管理方便等特点，电机功率匹配合理，比其他同类型冷却塔相同冷却水量相比下，节电显著。4、布水器：冷却塔配有旋转布水器，利用水的反冲力自动旋转布水，200型以下采用磷青铜内芯和尼龙布水器外壳组成。200型以上的布水器，采用铝合金，内装轴承，故旋转灵活、耐磨、耐腐、使用可靠、供水压力很低，有利于节能。布水孔位置根据多次实践而定，以调整角度，改变布水器转速。特殊要求，彩喷咀布水。