

# 郧西电缆桥架 华泰丰 电缆桥架

产品名称	郧西电缆桥架 华泰丰 电缆桥架
公司名称	襄阳华泰丰机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市华中光彩大市场-国际新城21栋113号
联系电话	13908670266 13908670266

## 产品详情

铝合金电缆桥架优良的高抗腐蚀功能，郧西电缆桥架，适用于电厂、化工、石化等各个领域，特别适用于具有高腐蚀环境的场所。挤压成型的梯边和横档使桥架外表光洁，合理的加工工艺和连接方式，使桥架安装方便，其中大跨距盘式直通可以满足6米的承载力。铝合金盘式底板，根据需要可采用平板结构或凸饰冲压结构。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能，物理性能和抗腐蚀性能。铝合金密度低，但强度比较高，托盘式电缆桥架，接近或超过钢，塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上广泛使用，使用量仅次于钢。

### 桥架装置中怎么设置定位钢管的办法

#### 桥架装置中怎么设置定位钢管的办法

桥架是电缆的连接配件，它是电缆的纽带可所以电缆改变方向，不是一定要直线延伸下去。桥架常用的定位设备是钢管，下面介绍一下桥架设备中怎么设置定位钢管的办法。

桥架施工时，施工职工进入现场必需戴好安全帽，遇有高空功课，电缆桥架，应事前搭好脚手架并将安全带系于牢靠处。电缆桥架及支架除接受自重和电缆荷重外，不得接受其他附加载荷，不答应将电缆托架及支架作为支承固定其他设备或作起重物的金属构架。设备

时不能将电缆桥架当作脚手架运用，并避免施工职工在桥架上攀爬或站立作业。桥架禁止作为职工通道禁止在桥架上歇息玩闹。立柱焊接应结实避免承载后下跌。桥架堆积应整齐留有可供职工行走的通道，在电缆夹层内进行电缆桥架施工时，热控桥架及维护管设备照明光线应充足。

1. 襄阳电缆桥架安装时应做至安装牢固，横平竖直，沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-10mm，其高低偏差不大于5mm。

2. 襄阳电缆桥架与工艺管道共架安装时，电缆桥架应布置在管架的一侧，当有气体管道时，电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。

3. 当设计无规定时，电缆桥架层间距离，电缆桥架上层至沟顶或楼板及下层至沟底或地面距离不宜小于表3的数值。

(1) 电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方

(2) 电缆桥架应在热力管道下方

(3) 气体比空气重时，电缆桥架应在管道上方。

(4) 气体比空气轻时，电缆桥架应在管道下方。

郧西电缆桥架-华泰丰-电缆桥架由襄阳华泰丰机电有限公司提供。襄阳华泰丰机电有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华泰丰——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市华中光彩大市场-国际新城21栋113号，联系人：杜。