

一体平开窗定制 冀宸

产品名称	一体平开窗定制 冀宸
公司名称	雄县鄭州镇冀宸门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县鄭州镇四铺村西工业区
联系电话	18632703006 18632703006

产品详情

一体平开窗定制是一个性能系统的有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，形成性能好的系统门窗。门窗由型材、隔热条、胶条、五金件等组成，把整个一体平开窗定制的构成看成是一个完整的系统，每一个组成部分的选材与性质都决定窗户这个系统的性能。系统门窗首先经过了整个研发团队的整体研发，研发确定后确定每个组件，每个组件都需要经过多次的实验，确定成型后，需要整窗经过实验室检测。

防火窗的性能取决于玻璃和窗框两部分，任何一个部件的故障都会导致防火窗失去功能，因此，防火窗必须通过可靠的测试来验证。防火窗使用的防火玻璃主要有多层复合防火玻璃、灌浆复合防火玻璃、C型防火玻璃等，其中多层复合防火玻璃和灌浆复合防火玻璃具有良好的高温隔热性能，主要用于室内防火隔断或防火门，缺点是透光率会随时间慢慢衰减，C级防火玻璃具有良好的耐火完整性，其透光率不会随时间衰减。

其中，单片防火玻璃的透光率优于不锈钢夹丝玻璃，这两种玻璃的缺点是不具备隔热性能。因此，它们主要用于幕墙、外墙窗和固定式防烟睡墙，与其他隔热措施结合使用时，还可作为室内防火隔断，当外墙采用C级防火玻璃制成的防火窗时，建议窗帘使用耐洗阻燃面料。

真正的系统门窗，是一个性能系统的有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，形成性能好的系统门窗。系统门窗有自己独立的技术部门，会针对系统门窗的各部件进行严格的测试和检验，所以各个部件搭配非常好，不容易出现故障，也就是我们常说的稳定性好。普通断桥铝门窗是按照自己的需求订购不同的部件进行组装，是针对单个项目临时集成的门窗产品。