

绍兴防腐木柯桥防腐木地板塑木地板厂家批发

产品名称	绍兴防腐木柯桥防腐木地板塑木地板厂家批发
公司名称	绍兴市越城区兴之源起建材经营部
价格	140.00/平方
规格参数	品牌:鑫源景观 类型:防腐木 材质:塑木地板
公司地址	绍兴市越城区东湖街道绍兴港物流园A6113
联系电话	15857597383 15857597383

产品详情

绍兴防腐木地板塑木地板厂家批发

绍兴鑫源景观防腐木业

绍兴鑫源景观防腐木业塑木地板厂家，绍兴塑木地板加工安装厂家。绍兴别墅花园塑木地板地台设计制作，拥有设计团队和施工团队以及售后团队，提供绍兴塑木地板柯桥塑木地板上门安装施工。

一、绍兴鑫源塑木地板的类型

1、方孔塑木地板，这个是基础的塑木地板材料也是使用比较多的塑木地板，稳定性等比普通的防腐木地板要好很多。常用的方孔塑木地板尺寸规格是：长4米宽14.6厘米厚2.2厘米。

2、圆孔塑木地板，这个稳定性和密度比方孔的要好一点，当然价格也比较贵一点，用的人也很多，一般家庭装修的都会选这种。常用的圆孔塑木地板尺寸规格是：长4米宽14厘米厚2.5厘米。

3、实心塑木地板，这个密度很稳定性是好的，不会产生开裂变形，当然价格也是高的。常用的实心塑木

地板尺寸规格是：长4米宽14厘米厚2.4厘米。

4、在线压花塑木地板，这样款式统称二代塑木，它要比普通综合三种塑木地板好挺多的。它有方孔、圆孔、实心三个款式，然后面板上有木纹，清晰可见，有说过这是为了防紫外线的照射而设计的。常用的在线压花塑木地板尺寸规格是：长4米宽15厘米厚2.3厘米。

5、二代共挤塑木地板，这样款式也统称二代塑木，它是高端的塑木地板档次，价格也是众塑木中贵一等的。它也分方孔、圆孔、实心三个款式，两个面都有压过的木纹，而且两个面的颜色不一样，双色塑木地板即是。常用的二代共挤塑木地板尺寸规格是：长4米宽14厘米厚2.5厘米。

二、绍兴鑫源塑木地板安装方案

1、塑木地板+樟子松防腐木龙骨，这种方案是基础的，价格也是比较实惠的，相对来说使用寿命也是比较短的

2、塑木地板+木塑龙骨，这个相较于上面那种，价格会贵一点，使用寿命也会更长点

3、塑木地板+方钢龙骨，这种是稳定性好的，当然价格也是高的，一般家庭装修客户有些想要品质的会选择这种。

三、绍兴鑫源塑木地板安装方法

1) 安装基面要求找平,根据安装高度配置塑木龙骨。

2) 一般情况下，塑木地板安装时要求龙骨跨距不超过 33cm，并且单根地板至少使用3根龙骨。龙骨的跨距取决于地板的厚度，如是空心地板，还应考虑壁厚的大小，地板的厚度及壁厚直接影响龙骨的跨距，安装时请严格按照厂家规定执行。

3) 不锈钢自攻螺钉，螺钉长度随板厚不同而有所变化，一般以螺钉钉入龙骨深度20mm为基数计算螺钉长度，螺丝不要拧的太紧。

4) 塑木地板相配套的扣件让铺板的安装很容易，扣件和螺丝一起供应，扣件会自然地让两地板之间形成空隙，不要挤压扣件来缩小空间，防止地板涨裂。

四、绍兴鑫源塑木地板工程案例

五、绍兴塑木地板材料与塑木地板产品特点

PE塑木材料是用PE塑料粒子和木纤维(主要为白杨木粉)经过高分子改性,用配混,挤出设备加工制成的高科技绿色环保材料，塑木材料兼备塑料和木材的各自优点：防潮防腐，防霉防蛀，不开裂，不翘曲，，安装简便，可以在许多场合替代塑料和木材，是一种具有发展潜力，适应面非常广的环保型新材料。

- (1) 防水、防潮、耐候——解决了木制产品在潮湿多水环境中易腐烂和膨胀变形的问题，用于室外耐候性良好，色坚牢度符合国家标准
- (2) 防虫、防白蚁——有效杜绝虫类骚扰
- (3) 色彩个性化——既可具有天然木质感和木质纹理，又可根据需要定制不同颜色和纹理
- (4) 可塑性强——非常简单地实现个性化的外型，可根据设计体现各种不同风格
- (5) 高生态性——、可回收利用
- (6) 高防火性——有效阻燃B1级，遇火自熄，不产生有毒气体
- (7) 加工性能高——可钉、可刨、可锯、可表面上漆
- (8) 安装简单——已是型材成品不需要繁杂的施工工艺，节省材料及安装时间和费用
- (9) 不龟裂、不变形——无需维修与养护，便于清洁，节省安装时间和费用

(10) 损耗低——长度可定制，节约材料

(11) 吸音节能性强——吸收外界噪音，保温性强，可有效节约能源

(12) 产品使用寿命长，可重复使用多次，综合使用成本低

低碳节能，创造绿色、环保的生活环境是我们公司的目标，我们立志通过自己的努力，以饱满的热情，优良的品质，完善的服务，与您共同创造绿色美好未来！

绍兴鑫源塑木地板厂家诚挚为您周到服务