

复合热镀锌钢格栅生产厂 永州热镀锌钢格栅 无锡盛扬钢格板公司

产品名称	复合热镀锌钢格栅生产厂 永州热镀锌钢格栅 无锡盛扬钢格板公司
公司名称	无锡盛扬钢格板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区玉祁工业园a区8号
联系电话	15161528881

产品详情

细分钢格板种类

一、钢格栅板简介：

钢格栅板别称很多，材质也多，如不锈钢钢格板，镀锌钢格板等。

二、钢格板的分类：

T4型：便于安装，能重复利用，价格贵。

T3型：花纹板防护防滑的护板就是T3和T1的区别。缺点是不便安装。

T2型：T2侧挡出现打孔的较厚的钢板，打的孔就是安装时可以采用螺栓来直接安装固定。安装方便，无前护板，可能有肢体伤害。

T1型：无前护板，无侧板的镀锌钢格板，采用直接焊接的方式，平台热镀锌钢格栅多少钱，焊接完成后要喷富锌漆，价格便宜，不便于拆卸，不能反复利用。

三、钢格板选型原则：

价格和安全。不经常上下人，承重需求较小的可以采用便宜的如T1、T3，考虑安全和安装便携型考虑T2、T4。另外钢格板踏板的板面还可以采用齿形板，增加防滑。

热镀锌钢格板上锌量的多少，直接影响钢格板的使用寿命，也是用户关心的问题。镀锌后质量及要求必须符合中国GB/T13912规定。热镀锌钢格板的上锌量根据热镀锌钢格板的扁钢厚度而言。

1、热镀锌钢格板的厚度大于或等于6mm的，永州热镀锌钢格栅，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于85微米，局部厚度应大于70微米。

2、热镀锌钢格板的厚度小于6mm大于3mm的，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于70微米，局部厚度应大于55微米。

3、热镀锌钢格板的厚度小于3mm大于1.5mm的，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于55微米，局部应大于45微米。

注意:热浸镀锌钢格板漏镀面的总面积不应超过钢格板总表面积的0.5

。每个漏镀面的面积不应超过10Cm²，若漏镀面积大于上述规定值，这些钢格板要重镀。一般厚度的热浸镀锌钢格板在正常工作条件下应没有剥落和起皮现象。

热镀锌钢格板一吨有18-60平方米，热镀锌钢格板规格型号不同，热镀锌钢格板平米重量也不尽相同，复合热镀锌钢格栅定制，热镀锌钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，复合热镀锌钢格栅生产厂，钢结构平台板，钢梯的踏步板等，横杆一般采用经过扭绞的方钢。

(1)热镀锌钢格板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm;系列2为40mm;系列3为60mm。

(2)热镀锌钢格板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。

(3)钢格板扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。

常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、30*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、80*8、100*8、100*10等。

(4)钢格板制作的热镀锌钢格板横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有6*6、8*8、10*10mm等。

复合热镀锌钢格栅生产厂-永州热镀锌钢格栅-无锡盛扬钢格板公司由无锡盛扬钢格板有限公司提供。无锡盛扬钢格板有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡盛扬一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。