

扭力扳手风批哪个牌子好 风批批发 广州风批

产品名称	扭力扳手风批哪个牌子好 风批批发 广州风批
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

扭力扳手出现故障的原因和解决办法

二、扭力扳手故障出现的原因

- 1.自锁功能无法进行调节，发生这种情况往往是由于量程调节超出了大量程；
锁定键反向过紧。
- 2.超出量没有作声响，发生这种情况的原因是方向调整纽拔错位。
- 3.扭力接头打滑，扭力扳手风批哪个牌子好，这种情况是由于连接头未装到位；方向转换纽未拔到位。
- 4.扭力值无法调整，广州风批，这种情况往往是紧锁键处于自锁状态。

东日扭力扳手性能特点

允许过载120%

六位液晶显示，体积小、重量轻

可设置上下限，具有声光报警功能

可测量正反向扭矩，具有峰值保持功能

数显扭矩扳手/扭矩扳手 型号：DP-SNB300B

多功能简易操作，并可存储数据及上传电脑；

1个LED指示灯，气动扭力扳手风批价格，使用者可通过LED指示灯的显示并配合蜂鸣器的响声，来判断预设扭力值是否达到

三种单位可供选择：N-m / In-lb / Ft-lb

操作模式：提供峰值保持及追随模式

精度：±1%或者±2.5%（顺时针）；±2或者±3.5%（逆时针）

工作温度：-10oC - 60oC

存储温度：-20oC - 70oC

湿度：无凝露可到90%

落摔测试：1公尺

3、大规格扭矩板子使用时，可外加接长套杆以便操作省力。

4、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩小数据处。二、扭力扳手使用注意事项：
扭力板子是一种紧密控制螺栓和螺母锁紧力矩的工具，应按照下列要求正确使用：

1、不能使用预络式扭力板子去拆卸螺栓或螺母。

2、严禁在扭力板子尾端加接套管延伸力臂，以防损坏扭力板子。

3、按照需要调节所需的扭矩，并明确调节机构处于锁定状况才可以使用。扭力扳手风批哪个牌子好-风批批发-

广州风批由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司是广东深圳,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深圳东日吉田领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深圳东日吉田更加美好的未来。