

## 湖南制冷机组 襄阳汉雪冷藏车制冷 L Z非独立制冷机组

产品名称	湖南制冷机组 襄阳汉雪冷藏车制冷 L Z非独立制冷机组
公司名称	襄阳汉雪车辆制冷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市追日路9号
联系电话	18162800892 18162800892

### 产品详情

制冷压缩机由车辆发动机驱动，L-Z非独立制冷机组，冷凝器被安放在车顶或者货箱前端。非独立机组一般应用在冷藏车货厢容积4--31立方米的冷藏车上。采用非独立机组的冷藏车一般为城市配送等短途的运输，当然，对于像运输这类特殊的冷藏车辆除外。

独立式机组和非独立式机组不同在于自己有独立动力系统，进行制冷不依赖车辆的发动机，完全靠机组自己的动力系统驱动压缩机进行制冷，因此独立式机组的制冷功率会大很多，一般应用在货厢较大的冷藏车上。

#### 制冷系统发现回液

1、对于使用毛细管的小制冷系统而言，加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差，L-Z非独立车用制冷机组，未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。

2、对于使用膨胀阀的制冷系统，回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。

对于回液较难避免的制冷系统，安装气液分离器控制可以有效阻止或降低回液的危害。

非独立机组的制冷功率普遍较小，一般应用在像MPV、VAN、轻卡等小型的冷藏车上。非独立制冷机组由于本身没有动力源，湖南制冷机组，当冷藏车发动机停止时，非独立制冷机组便失去动力支持，车用制冷机组厂家，停止工作。特别是在夏天，当冷藏车熄火后频繁打开厢门，车厢内货物很容易受到损失。制冷压缩机由车辆发动机驱动，冷凝器被安放在车顶或者货箱前端。非独立机组一般应用在冷藏车货厢容积4--31立方米的冷藏车上。湖南制冷机组-襄阳汉雪冷藏车制冷-L-Z非独立制冷机组由襄阳汉雪车辆制冷有限公司提供。襄阳汉雪车辆制冷有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汉雪制冷——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市追日路9号，联系人：张辉。