

可倾斜夹层锅（可带搅拌）

产品名称	可倾斜夹层锅（可带搅拌）
公司名称	诸城市大志机械有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:大志 型号:DZ-200L 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市昌城镇孙村四村（注册地址）
联系电话	13780833566

产品详情

200L可倾式电加热夹层锅采用380V电力为热源，夹层内装电热棒、电热偶及导热油，高可以达到260度，有电控箱控制，内配备自动温度控制系统。本设备具有受热面积大加热均匀，液体沸腾时间短，加热温度容易控制等特点。

产品信息：

名称：电加热夹层锅（蒸汽、电磁、导热油可选）品牌：大志材质：304食品级不锈钢锅胆工艺：锅胆一次成型，无焊接外观尺寸 1200*1100*1200mm 重量约138kg 整机功率 18kw 电源电压 380v 价格面议 产量 200L

更多设备型号：50L 100L 200L 300L 400L 500L 600L 800L 1000L 具体价格等欢迎咨询客服！可定制立式夹

层锅、带搅拌立式夹层锅、带搅拌可倾式夹层锅、行星搅拌夹层锅。

设备配置1、内胆为：3mm，外包装为：4mm，材质为304不锈钢材质。2、

采用电热管加热，经导热油传热给锅体，热效率高。3、

保温层是采用硅酸铝保温，保温效果好，不烫手。4、

温控仪采用全数字显示，操作方便控制准确，全程自动控制。5、采用漏电保护开关，操作安全。6、独

立的配电箱装置。夹层锅广泛应用于各种类型食品加工业、宾馆、餐厅、工矿企业、机关部队、大专院

校食堂，作为煮粥、熬汤、烧菜与炖肉之用。同时也适用于糖果、糕点、饮料果酱等食品加工及酿造、

制酒、制药与日用化工等行业，作为物料溶化、消毒、加热、热烫、预煮、配制、蒸煮与浓缩之用。多

年来，广大用户一直认为本产品实为提高制品质量、缩短工作时间、改善劳动条件的优良食品设备。

安装与调试1、开箱时，应检查产品与附件与装箱单是否相符，在运输过程中，产品和零部件是否有损坏

，如有丢失和损坏，请及时与本公司联系解决。2、产品出厂前已进行性能测试，所有零部件相对位置已

安装调校好，燃气炒锅用户一般只作检查，不得随意拆卸，以免重新安装调校不当，影响产品使用性能

。3、本设备不需固定，只要放在平整的水泥地面上即可。4、供电电源应符合本设备搅拌结构形式的要

求，设备外壳必须有良好的接地，以免漏电发生事故。5、安装时，应注意保证进油管道的畅通，不得有

阻塞现象。使用与操作：1电加热夹层锅在使用前首先加注导热油，加注时油位以出油口漏油为准。2加

油时应把气孔即漏油口打开，以便排气。3加油到达油位时，让其停止待10分钟后，然后关闭注油口，再

加热。4加热首先合上配件箱内漏保开关，把配件箱门上的电源开关扳到开位，此时温控仪有电，可先设

定数字。5设定温控仪数字时，先轻按SET键一下，待数字闪烁时，可按键增加或减少，设定好复位即可

。6加入物料，一般物料加入五分之四为好。7加热，把配件箱面板上的加热开关到加热，方向指向右上方

方，此时加热灯绿灯亮，加热开始工作。故障常见及处理：1、如果温度升的太快，不开锅：导油少

。2、温度升不上去，首先检查：感应插头接触不好，然后再查电热管是否有损坏。3、电压要达到3

80伏，接线头咬紧固。 4、如发现喷油现象，是油中有水，请立即更换。 5、请一定连接地线。