

# 螺旋分级机 云南分级机 各种规格型号

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 螺旋分级机 云南分级机 各种规格型号                         |
| 公司名称 | 云南恒孚矿山机器制造有限公司                             |
| 价格   | .00/个                                      |
| 规格参数 | 品牌:云南恒孚矿山机器制造有限公司<br>型号:各种规格型号<br>别名:螺旋分级机 |
| 公司地址 | 云南省昆明市经济技术开发区经桥路1号                         |
| 联系电话 | 13888616937 13708700768                    |

## 产品详情

|        |                   |       |   |
|--------|-------------------|-------|---|
| 品牌     | 云南恒孚矿山机器制造有限公司    | 型号    | 各种规格型号  |
| 别名     | 螺旋分级机             | 用途    | 在重力选矿厂中用来分级矿砂和细泥。金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级。洗矿作业中用来脱泥、脱水。 |
| 处理能力   | 详见产品技术参数 ( m3/h ) | 分级效率  | 详见产品技术参数 ( % )                                  |
| 外形尺寸   | 详见产品技术参数 ( mm )   | 重量    | 详见产品技术参数 ( t )                                  |
| 分机效率类型 | 详见产品技术参数          | 水力分离机 | 级数  |
| 装机功率   | 详见产品技术参数          |       | 结构形式  |
|        |                   |       | 双级<br>卧式  |

### 螺旋分级机

螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程。在重力选矿厂中用来分级矿砂和细泥。金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级。洗矿作业中用来脱泥、脱水。

- 1：根据物料不同，选择分级机适用耐磨大叶片或小叶片。
- 2：根据不同的矿石和分级的粒度选型分级机。
- 3：根据球磨机筒体长度和工艺要求确定分级机的长度。

4：采用多级变速形式，确保使用寿命，保护减速机。

产品技术参数

| 规格model                            |            | 500      | 750     | 1000     | 1200     | 1500    | 2000      | 2500     |                        |
|------------------------------------|------------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|------------------------|
| fg高堰式单螺旋fg high weir single spiral |            |          |         |          |          |         |           |          | fc沉沙机fc silt separator |
| 螺旋直径diameter(mm)                   |            | 500      | 750     | 1000     | 1200     | 1500    | 2000      |          |                        |
| 螺旋转速speed(r/min)                   |            | 8.5-15.5 | 2.4-9.9 | 1.6-7.4  | 5.6      | 2.5-6   | (3.6)-5.5 |          |                        |
| 产量capacity<br>(t/d)                | 返砂return   | 145-     | 100-    | 16-      | 1145-    | 1120-   | (3240)-   | 2500-    |                        |
|                                    | 溢流overflow | 260      | 445     | 700      | 1370     | 2680    | 5940      |          |                        |
| 配套电动机motor                         |            |          |         |          |          |         |           |          |                        |
| 型号model                            |            | y90l-6   | y132s-6 | y132m2-6 | y132m2-6 | y160m-6 | y132m2-4  | y132m2-4 |                        |
| 功率power(kw)                        |            | 1.1      | 3       | 5.5      | 5.5      | 7.5     | 15        |          |                        |
| 台数                                 |            | 1        | 1       | 1        | 1.5      | 1.5     | 3         |          |                        |
| 外形尺寸size<br>(mm)                   |            |          |         |          |          |         |           |          |                        |
| 长length                            |            | 5480     | 6720    | 8004     | 7979     | 10196   | 10590     |          |                        |
| 宽width                             |            | 940      | 1275    | 1570     | 1700     | 1976    | 4634      |          |                        |
| 高height                            |            | 1274     | 1584    | 1934     | 3087     | 4080    | 4491      |          |                        |
| 重量weight<br>(kg)                   |            |          |         |          |          |         |           |          |                        |
| 主机                                 |            | 1620     | 2683    | 4200     | 7710     | 11283   | 19930     |          |                        |