

# 浮选机 铁矿浮选机 铅锌矿浮选机

产品名称	浮选机 铁矿浮选机 铅锌矿浮选机
公司名称	云南恒孚矿山机器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云南恒孚矿山机器制造有限公司 型号:SF1.2 别名:选矿浮选机
公司地址	云南省昆明市经济技术开发区经桥路1号
联系电话	13888616937 13708700768

## 产品详情

品牌	云南恒孚矿山机器制造有限公司	型号	SF1.2
别名	选矿浮选机	用途	广泛用于铜、铅锌、镍、钼、金等有色金属的粗选、精选、扫选以及反浮选作业。
有效容积	1.2 ( m3 )	处理能力	0.6-1.2 ( m3/h )
电动机型号	Y132M2-6 Y90L-6	电动机功率	5.5 1.1 ( kw )
电动机转速	312 ( r/min )	给料粒度	详见产品技术参数
刮板转速	详见产品技术参数	叶轮直径	450
叶轮转数	详见产品技术参数		

### 浮选机

该机广泛用于铜、铅锌、钼、镍、金等有色金属的粗选、精选、扫选以及反浮选作业。

前倾式槽体结构，双片叶轮；可自吸空气，自吸矿浆。

#### 工作原理：

该机由电动机三角带传动，带动叶轮旋转，产生离心力作用形成负压。一方面空气与矿浆混合，一方面矿浆与药物混合，同时细化泡沫，使矿物与泡沫粘合，浮到矿浆面形成矿化泡沫，调节闸板高度，控制液面，使有用泡沫经刮板刮出。

提高精品位 4-6%

提高回收率 8%

提高产量 12%

主要技术参数 sf型浮选机 main technical parameters sf floatator

型号 model		sf0.37	sf0.7	sf1.2	sf2.8	
槽体容积 volume(m <sup>2</sup> )		0.37	0.7	1.2	2.8	
叶轮直径 impeller dia(mm)		300	350	450	550	
生产能力 capacity(m <sup>2</sup> /min)		0.2-0.4	0.3-0.9	0.6-1.2	1.5-3.5	
叶轮转速 speed(r/min)		352	400	312	268	
电动机 motor	型号 model	y90l-4 y801-4	y132s-6 y90l-6	y132m2-6 y90l-6	y180l-8 y100l-6	
	功率 power(kw)	1.5	3	5.5	1	
		0.75	1.1	1.1	1.5	
单槽重量 weight of single cell (kg)		445	600	1240	2242	

主要技术参数 xjk型浮选机

型号及规格 type & specifications	机槽容积 cell volume	叶轮直径 impeller diameter	生产能力 production capacity (m <sup>2</sup> /min)	叶轮转数 revolution of the impeller (r/min)	刮板转数 revoluti-on of the scraper (r/min)	叶轮电机		刮板电机	
						motor of impeller		motor of scraper	
						型号 model	功率 power	型号 model	功率 power
xjk-0.13(1a)	0.13	200	0.05-0.2	600	17.5	y90l-4	1.5	y801-4	0.55
xjk-0.23(2a)	0.23	250	0.1-0.3	500	17.5	y90l-4	1.5	y801-4	0.55
xjk-0.35(3a)	0.35	300	0.2-0.4	470	17.5	y132s-6	3	y801-4	0.55
xjk-0.62(4a)	0.62	350	0.3-0.9	400	16	y132m1-6	4	y90l-6	1.1

xjk-1.1(5a)	1.1	500	0.6-1.6	330	26	y132m2-6	5.5	y90l-6	1.1
xjk-2.8(6a)	2.8	600	1.5-3.5	280	26	160l-6	11	y90l-6	1.1