

# 金属型涂料36

产品名称	金属型涂料36
公司名称	佛山市赛宾格铸造技术有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	赛宾格:SAIBINGE 型号:36 佛山:南海
公司地址	佛山市南海区狮山镇白沙桥村蔡家村民小组第一巷5号（仅作办公用途使用）
联系电话	075763215086 13288384188

## 产品详情

### 金属型涂料SBG36

#### 产品简介

带有保温和润滑填料的涂料，保护模具表面，提高金属液流动性改善铸件质量，同时又方便脱模。用于脱模角度小即很难脱模的模具。

#### 技术指标

外观：黑色糊状

比重（g/ml）：1.3 ~ 1.6

粘度（×104 mPa.S）0.4 ~ 1.0

24h 沉降率（%） 90

#### 产品用途

结构复杂的锌和铝的重力铸造及铝合金的挤压铸造，也适用于黄铜、青铜的重力铸造。

#### 产品优点

附着力强，具有保温和润滑两种功能。

## 使用方法

### 模具准备：

清洁模具表面，将模具均匀加热到250-350 ，然后自然放置冷却到180-240 开始喷涂涂料

### 涂料准备：

打开桶盖，将涂料再重新混合均匀。加水稀释，稀释比涂料/水=1：3~5（体积比），稀释后一定要混合均匀

喷涂：喷枪压力2~3bar,喷嘴与模具表面保持200~300mm，从模具外部开始逐渐向内部喷涂，保持与模具表面垂直喷涂，涂层厚度约100-250 μ m，要分多个薄层喷涂，而不是一个或两个厚层喷涂

铸造：铸造前一定要将喷涂好涂料的模具加热到模具工作温度（400~500 ），然后开始铸造

卫生安全应防止涂料进入眼睛或粘在皮肤上，操作者应穿戴好工作服和防护

眼镜。若不慎涂料进入眼睛或粘在皮肤上应立即用干净的水清洗。

## 产品包装

5 kg/ 桶，4 桶/箱

卫生安全应防止涂料进入眼睛或粘在皮肤上，操作者应穿戴好工作服和防护

眼镜。若不慎涂料进入眼睛或粘在皮肤上应立即用干净的水清洗。

## 储存期

6 个月，储存于干燥的室内，佳温度在4~32 。