

# 螺旋溜槽 选矿设备 云南恒孚制造

产品名称	螺旋溜槽 选矿设备 云南恒孚制造
公司名称	云南恒孚矿山机器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:溜槽选矿设备 生产厂商:云南恒孚矿山机器制造有限公司 型号:各种型号
公司地址	云南省昆明市经济技术开发区经桥路1号
联系电话	13888616937 13708700768

## 产品详情

类型	溜槽选矿设备	生产厂商	云南恒孚矿山机器制造有限公司
型号	各种型号		

### 螺旋溜槽

#### 用途：

螺旋溜槽选别过程稳定、容易控制，给矿浓度允许变化范围大，富集比高、回收率高，占地面积小、耗水量少，结构简单，无需动力，处理量大，安装简易，操作方便，投资小见效快。

#### 特点：

螺旋溜槽选别过程稳定、容易控制，给矿浓度允许变化范围大，富集比高、回收率高，占地面积小、耗水量少，结构简单，无需动力，处理量大，安装简易，操作方便，投资小见效快。

#### 详细参考系数

型号 model	5II-1500	5II-1200	5II-900	5II-600
外径(毫米) external diameter (mm)	1500	1200	900	600

螺距(毫米) screw pitch (mm)	540,720	900,720,540	675,540,405	450,360,270	
距径比(螺距/直径) ratio of pitch to diameter	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	
横向倾角(度) transverse dip ( ° )	9 °	9 °	9 °	9 °	
每台最多安装螺旋头数 max number of spiral head for each set	4-2	4-2	4-2	3	
给矿粒度(毫米) feeding size(mm)	0.3-0.02	0.3-0.03	0.3-0.03	0.2-0.02	
给矿浓度(%) feeding concentration (%)	25-55	25-55	25-55	25-55	
生产能力(吨/时) production capacity (t/h)	8-6	4-6	2-3	0.8-1.2	
外形尺寸 overall dimensions	长(毫米) l (mm)	1560	1360	1060	700
	宽(毫米) w (mm)	1560	1360	1060	700
	高(毫米) h (mm)	5230	5230	4000	2600
重量(公斤) weight (kg)	800	600	400	150	