

宜宾ASME B16.9不锈钢三通 源科管道质量好

产品名称	宜宾ASME B16.9不锈钢三通 源科管道质量好
公司名称	河北源科管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县工业区
联系电话	18931700594 18931700594

产品详情

不锈钢(Stainless

Steel)指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性316L不锈钢管介质腐蚀的钢，又称不锈钢耐酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。密度 不锈钢SUS316L密度为7.93 g/cm³ASME B16.9不锈钢三通

不锈钢管件是各种不锈钢材质管路连接工件的统称，可按照形状，用途，连接方式等分为不同类别。具有便于安装，性能高，耐用等特点，在各种管路建设与安装中有广泛的应用。不锈钢管件可以分为，不锈钢三通，不锈钢法兰，不锈钢大小头，不锈钢弯头，ASME B16.9不锈钢三通，不锈钢管帽，不锈钢封头等。

不锈钢材质中的铁和钢是以含碳量的多少来区别的。含碳量在2%以下的铁碳合金是钢，含碳量在2%以上的则称之为铁。钢则因为既有韧性又有弹性还有刚性，被广泛应用。生活中所接触到的都是钢，只不过人们叫法不同。对于不锈钢来说，不管磁铁吸得上与否，只要符合其质量标准，都是不锈钢。

ASTM A403 WP316L不锈钢管件的化学成分及力学性能

碳 C: 0.030 硅 Si: 1.00

锰 Mn: 2.00

硫 S: 0.030

磷 P: 0.045

铬 Cr:16.00~18.00

镍 Ni:10.00~14.00

钼 Mo:2.00~3.00

抗拉强度 b (MPa): 480

条件屈服强度 0.2 (MPa): 177

伸长率 5 (%): 40

断面收缩率 (%): 60

硬度: 187HB; 90HRB; 200HV

密度:7.98g/cm³;

比热容比(20): $0.502\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K})$

宜宾ASME B16.9不锈钢三通-源科管道质量好(图)由河北源科管道制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北源科管道制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事锻制承插管件，高压锻制管件，锻制管件厂家的厂家，欢迎来电咨询。