

# 筛砂机厂家SDZ电磁振动筛砂机

产品名称	筛砂机厂家SDZ电磁振动筛砂机
公司名称	济南金光仪器设备制造有限公司
价格	6300.00/台
规格参数	品牌:金光 型号:SDZ 产地:济南
公司地址	济南市市中区陡沟街道办事处岳而村西104国道路北一楼
联系电话	86-053187590387 15863164215

## 产品详情

### SDZ电磁微震筛砂机

一、概述：本机和标准筛一起用于测定造型材料粒度分布情况。其结构由震幅控制系统、定时器、机体等部分组成。

#### 二、技术参数

- 1、整机消耗功率.....35瓦
- 2、电源电压.....220V ± 10%
- 3、工作震幅.....2.5 - 3毫米
- 4、振动频率.....180次/分钟
- 5、标准筛规格（直径×高）.....200×25毫米（共11只）
- 6、使用条件  
环境温度.....-10~38 相对湿度.....不低于85%（20℃）
- 7、每次筛分时间.....12分钟
- 8、定时器范围.....0~15分钟
- 9、外形尺寸（长×宽×高）...496×276×510毫米
- 10、重量.....30公斤

### SBS铸造用试验筛

用来测定造型材料的颗粒度。由6、12、20、30、40、50、70、100、140、200、270目等11种规格的筛子加上筛盖及底盘组成。

#### 技术参数：

- 1、筛圈尺寸（直径\*高）200\*25mm

## 2、试验筛标称目数与网孔尺寸

筛号

目数

筛孔尺寸

1

6

3.35

2

12

1.70

3

20

0.850

4

30

0.600

5

40

0.425

50

0.300

7

70

0.212

8

100

0.15.

9

140

0.106

10

200

0.075

11

270

0.053

## SDZ电磁微震筛砂机

一、概述：本机和标准筛一起用于测定造型材料粒度分布情况。其结构由震幅控制系统、定时器、机体等部分组成。

### 二、技术参数

- 1、整消耗功率.....35瓦 2、电源电压.....220V ± 10% 3、工作震幅.....  
.....2.5 - 3毫米
- 4、振动频率.....180次/分钟
- 5、标准筛规格（直径×高）.....200×25毫米（共11只） 6、使用条件  
环境温度.....-10 ~ 38  
相对湿度.....不低于85%（20） 7、每次筛分时间 ..... 12分钟 8、定时器  
范围 .....0 ~ 15分钟 9、外形尺寸（长×宽×高）...496×276×510毫米
- 10、重量.....30公斤

## SBS铸造用试验筛

用来测定造型材料的颗粒度。由6、12、20、30、40、50、70、100、140、200、270目等11种规格的筛子加上筛盖及底盘组成。

技术参数：

- 1、筛圈尺寸（直径\*高）200\*25mm
- 2、试验筛标称目数与网孔尺寸

筛号

目数

筛孔尺寸

1

6

3.35

2

12

1.70

3

20

0.850

4

30

0.600

5

40

0.425

50

0.300

7

70

0.212

8

100

0.15.

9

140

0.106

10

200

0.075

11

270

0.053

1、 整机大消耗功率.....35瓦

2、 电源电压.....220V ± 10% 3、 工作震幅.....2.5 - 3毫米

1、 整机大消耗功率.....35瓦 2、 电源电压.....220V ± 10%

3、 工作震幅.....2.5 - 3毫米