

## 国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司

产品名称	国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司下列情况下，原料宜设置预均化堆场：

1 矿床赋存条件复杂，矿石品位或主要有害元素的波动幅度较大； 2 矿床中有可搭配利用的夹层，覆盖物及裂隙土等低品位原料。国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司情况下，原煤宜设置预均化堆场： 1

原煤质量变化较大，或入窑煤粉质量不能保证相邻两次检测的波动范围； 2 原煤来源于多处，或煤种亦为多种；国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司煤质较差，不满足本规范表5.3.2的要求，或因调节硫碱比需采用配煤方式。6.3.3 预均化堆场应根据原料、燃料的性质进行设计，并应满足工厂规模、储存方式、自动化水平、环保以及投资等要求。6.3.4

原料、燃料预均化堆场设计应符合下列规定：

国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司料堆层数宜为400层~500层，均化系数可取3~7，宜根据进入堆场原料、燃料成分的波动大小确定； 2 堆场形式的选择应根据工厂总体布置、厂区地形、扩建前景，物料性能、质量波动及经济因素确定；国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司堆料方式可采用人字形、圆锥形等堆料法，堆料机型式宜根据堆场形式选用； 4 取料方式可采用端面取料或侧面取料；国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司混合料预均化堆场，在预混合前应进行预配料； 6 当采用两种或两种以上的煤时，宜搭配后进入预均化堆场；国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司堆料机卸料端应设料位探测器，并能随料堆高低自动调节卸料点高度； 8 取料机出料地沟内宜设通风设施。国内化工设备公司，国内非标设备公司，国内石化设备公司预均化堆场应设置封闭厂房。