

# 列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业

产品名称	列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业各种粉磨系统具有不同的特点，对各种原料的物理特性有不同的适应范围。(1)辊压机及辊式磨均为料床终粉磨系统，节电效果显著，列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业辊压机系统比辊式磨系统节电约 $3\text{kW}\cdot\text{h}/\text{t}$ ；(2)当原料黏湿、入磨物料综合水分大于8%时，宜采用辊式磨系统，列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业辊式磨系统可以处理综合水分低于20%的入磨物料，当入磨物料综合水分高于20%时，可采用先烘干高湿物料再入磨方式，也可对辊磨进行特殊设计，满足烘干能力；(3)对电石渣或白垩等物料粒度满足生料要求的原料，列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业宜采用烘干破碎机系统；

(4)中卸烘干球磨系统的优点是操作简单，对原料的适应性强，列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业运转率有保障，但粉磨效率低，电耗高，噪声大，除粉磨特别难磨物料外，不宜选用。6.5.4 本条规定了原料粉磨系统布置时的具体要求。1 原料粉磨系统在利用预热器废气烘干原料时，为简化缩短入磨热风管道，列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业方便操作管理，并使原料粉磨和窑的废气合用一套废气处理收尘系统，因此原料粉磨系统应靠近预热器塔架和废气处理系统布置。2 为了防止漏风而降低热效率增加能耗，在带烘干的磨机进、列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业出料口应设置锁风装置。3 原料粉磨系统视具体情况设置备用热风炉是作为停窑没有热风时的备用热源。4 辊式磨根据磨机本身结构，列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业可以露天布置(此举也可以降低土建工程投资)，但在某些特殊气候条件下，如风沙、高寒、雨雪地区建厂，会带来生产操作和检修的不便，是否设置厂房应根据当地气候等具体条件而定。6.5.5

本条对粉磨系统的产品、列管式换热器企业，管壳式换热器企业，浮头式换热器企业质量提出了要求。