

1T3M 吊绳 吊装绳 尼龙吊装绳 吊装带

产品名称	1T3M 吊绳 吊装绳 尼龙吊装绳 吊装带
公司名称	泰州市贝斯特精铸机械有限公司
价格	9.00/米
规格参数	型号:尼龙吊装绳 尺寸:客户需求 (mm) 承载:客户需求 (kg)
公司地址	泰州市高港区口岸工业园区
联系电话	13809015123

产品详情

型号	尼龙吊装绳	尺寸	客户需求 (mm)
承载	客户需求 (kg)	类型	客户需求
安全带类型	多款供选	安全带材质	多款供选
安全绳材质	高强丝	安全绳长度	多款供选

泰州市贝斯特绳网带吊具有限公司

客服：13914408152 qq：492967065

所售产品均可开17%的增值税，欢迎咨询和洽谈！

厂家直销

可根据客户需求定做各种规格吊装绳

质量保证，量大从优。

材质：

进口尼龙、锦纶、锦纶复丝、丙纶、丙纶长丝、涤纶、乙纶、杜邦丝、迪尼玛

结构：

绞织绳三股、四股、六股、八股、十二股，手工编织绳，包芯复合绳等

直径： 20mm- 146mm

载荷：0.1t-150t

特点：

- 1、轻便、强度大、耐磨、耐用、耐霉烂，简易轻便，碰撞不会产生火花、安全适用。
- 2、本产品用来吊装物品非常好，柔软，拉力强，牢度好。

用途：

广泛应用于电力油田、机电、化工、港口等行业

用于石油、化工等重点防火单位、机械金加工、机械组装及整机外表油漆装箱出厂吊装；尼龙绳

不损坏外表油漆；尼龙绳还适用于发电厂机组检修起吊发电机和汽轮机转子等；尼龙绳具有轻

便、快捷、耐磨、碰撞不会产生火花，是理想的钢丝绳换代产品。

电器安装和维修等高空作业用，适用于外线电工，电信人工作业，电线维修等相似工种使用。

注意事项：

- 1、必须采用的方式系数，不能超载
- 2、在吊装时，不要扭、绞吊索。
- 3、每次使用前，确信吊索没有损坏
- 4、吊索易受机械、化学、高温损伤，假如保护层严重破损，这样吊索不使用
- 5、使用保护物隔开吊索与负载的棱角
- 6、吊装时吊索不得打结

- 7、吊装时，吊索和负载物不得拖拉
- 8、避免冲击或振动负载物
- 9、带危险的吊索不必修理，请遵遁供应商意见
- 10、涤纶有耐无机酸的机能，但易受有机酸的伤害
- 11、丙纶适用于最能抗化学物品的场所使用。
- 12、锦纶有耐无机酸的能力，易受有机酸的伤害。
- 13、锦纶在受潮时，强力损失可达15%。
- 14、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。

品种介绍：

- 1、尼龙绳可以从吊装0.5吨开始至150t吊绳长度由用户决订直径从 4mm- 146mm
- 2、锦纶复丝/尼龙单丝、丙纶长丝/尼龙单丝、涤纶/尼龙单丝等系列产品。优点：合成纤维/尼龙粗单丝系列六股包芯绳，在外层股的独特结合使它具有有良好的抗磨损性，是经过特定的加工工艺制作，具有超常抗耐磨性能，比普通化纤绳缆提高1倍以上，加上耐海水，耐化学腐蚀，耐紫外线辐射，耐温差等优点，已经得到船舶系泊、拖拽的广泛应用。主要用于船舶制造业，远洋运输业，石油钻井，国防军工，港口装卸等领域。经过特殊工艺的聚合，纺丝，拉伸，使芳纶中坚固的链环和链接化合在一起，有非常稳定的高强度和耐热性能。