

## QTZ80塔吊型号规格有QTZ5612塔机起重臂变臂组合

产品名称	QTZ80塔吊型号规格有QTZ5612塔机起重臂变臂组合
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	标准节截面:1.6 × 2.8 塔机型号:QTZ5612塔吊 出厂高度:40米
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

### 产品详情

毕节QTZ5612塔吊为水平臂架、小车变幅、上回转56m，式起升高度为40m，附着式起升高度可达151.2m，额定起重力矩880 kN · m，起重力矩为1057kN · m。

贵州毕节5612汇友塔吊塔机制造18年，该QTZ80塔吊有固定式、固定附着式、底架式、底架附着式、行走式、内爬式等多种工作方式，适用各种不同的施工对象；

可选择6t配置或8t配置，满足不同需求；

司机室宽敞、舒适、视野开阔；

电气控制系统采用厂家引进国外技术生产的施耐德电气元件I34O6O629II，故障少，维修简单；

QTZ5612塔吊技术参数：

塔吊标准节：1.6\*2.8

QTZ5612塔机标准节主肢：135 × 12

QTZ80(5612)塔机平衡重共有三种规格尺寸，均采用钢筋混凝土浇筑成型，当QTZ5612塔机臂长56米平衡重是4\*2.4+2.1+1.8共计13.5T；

当QTZ80塔机QTZ5612塔吊变臂50米起重臂时平衡重是4\*2.4+2.1共计11.7T；当塔机臂长变臂程44米起重臂时就只用4\*2.4共计9.6T即可。当QTZ5612塔吊臂长变成38米起重臂时就只需要3\*2.4共计7.2T。