

列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司

产品名称	列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司黄页炉型和炉体结构参数宜根据原、燃料性能确定； 2 分解炉中气体的停留时间可根据分解炉的型式及原、燃料性能确定；列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司黄页燃料在分解炉内应完全燃烧，气体停留时间宜大于5s；入窑物料的表观分解率应达到92%以上； 3 分解炉用煤量的比例宜占总用煤量的55% ~ 65%；当采用旁路放风时，分解炉的用煤比例应根据不同的放风量作相应调整。6.8.4 旁路放风系统的设计应符合下列规定：

列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司黄页当生料和熟料中有害成分含量超出本规范第5.6.2条的规定时，烧成系统宜增设旁路放风系统，旁路放风系统的放风比例应根据有害成分的种类和含量大小确定； 2 旁路放风骤冷室应设置在气流中粉尘浓度的部位；列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司黄页放风气体温度约1100℃，通过骤冷室后应冷却至450℃及以下； 4 放风气体应掺冷风后进入袋收尘器，处理达标后排放；列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司黄页袋式收尘器收下的回灰宜送入旁路放风窑灰仓储存并妥善处置。6.8.5 窑尾高温风机选型与布置应符合下列规定： 1

列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司黄页 2 风机调速应选择变频调速方式； 3 风机进风口可设调节阀门； 4 高温风机露天布置时，列管式换热器厂家黄页，管壳式换热器企业黄页，浮头式换热器公司黄页风机传动部分应加设防雨设施。