

湖南高温防爆干燥箱,实验室防爆干燥箱

产品名称	湖南高温防爆干燥箱,实验室防爆干燥箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GYPEX英鹏 控温范围:室温+5 ~ 500 规格:270升
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、设备主要参数：

品牌：GYPEX英鹏

设备名称：防爆高温干燥箱

型号：BYP-070GX-270GW

规格：270升

控温范围：室温+5 ~ 500

电源：220V/50Hz

功率：6KW

内胆尺寸（高*宽*深）：750*600*600mm

外形尺寸（高*宽*深）：1050*1020*830mm

防爆标志：EX d ||B T4 Gb

二、设备适用范围：

- 1、涂料车间、医疗、石油、实验室、航空航天工程等强烈性环境中，生物防爆要求的场所、化学品仓库
- 2、1区、2区危险气体场所
- 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；
- 4、环境温度：-5 ~+43 。

三、设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；

英鹏防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为Exdmb II

在气体防爆等级为ⅡB类，T1~T4组可燃
系统根据报警器要整机防腐处理。体化数据打印机；微机通讯软件；RS485a远程控
技术参数表：