

成都化工厂恒温防爆干燥箱

产品名称	成都化工厂恒温防爆干燥箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 容积:30升 温度范围:RT+10~300
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

恒温防爆干燥箱HL系列：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BYP-070GX-3HL

容积：30升

温度范围：RT+10~300

电源：220V/50HZ

功率：0.8KW

内尺寸：310*310*310mm 宽*深*高

外尺寸：460*510*695mm 宽*深*高

防爆标志：EX d ||B T4 Gb

设备适用范围：

- 1、涂料车间、医药、石油、化工、航空航天工程等强烈性环境中，有防爆要求的场所、化学品仓库
- 2、1区、2区危险气体场所
- 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；
- 4、环境温度：-5 ~+43 。

设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；

英鹏防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为EX d ||B T4

在干燥过程中，物料堆积形成的强烈扬尘场所可能存在 A、 B、 C类，T1~T4组可燃

技术参数表：

型号	电压V	英鹏防爆干燥箱HL系列——恒温300度 控温范围	功率KW	内胆尺寸mm(长*宽*高)
BYP-070GX-3HL	220	RT+10~300	0.8	310*310*310
BYP-070GX-4.5HL			1.0	350*350*350
BYP-070GX-6.5HL			1.5	400*360*450
BYP-070GC-12.5HL			2.5	500*450*550
防爆标志				EX d Ib mb B T4 Gb