

IH型不锈钢化工泵，不锈钢化工离心泵，选上海三利

产品名称	IH型不锈钢化工泵，不锈钢化工离心泵，选上海三利
公司名称	上海三利给水设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:上海三利给水设备有限公司
公司地址	浦东新区
联系电话	18590330992

产品详情

上海三利给水设备有限公司是一家的化工泵生产厂家。在您需要化工泵选型时，我们将会提供化工泵型号、化工泵价格等售前服务，以供您的参考选择。本条产品资讯是关于IH型不锈钢化工离心泵规格型号性能参数表的知识。

三利·IH型不锈钢化工离心泵概述：

IH型不锈钢化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵，其标记、额定性能点和尺寸等效果IS02858-1975（E），是一种用以取代F型耐腐蚀离心泵更新换代的节能产品，IH型不锈钢化工离心泵根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等而设计，它是我国推广的节能泵类产品之一。

[IH型不锈钢化工离心泵](#)

输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ +280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

三利·IH型不锈钢化工离心泵性能范围：

流量Q：6.3 ~ 400m³/h 扬程H：5 ~ 132m

转速n：2900、1450r/min 配带功率：0.55 ~ 110KW

进口直径：50 ~ 200mm 工作压力：1.6Mpa

IH型不锈钢化工离心泵有29个基本型，其中22个双速（2900、1450r/min）经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后，达112个规格。

三利·IH型不锈钢化工离心泵型号意义：

三利·IH型不锈钢化工离心泵结构特点：

1-泵体 2-叶轮 3-密封环 4-叶轮螺母 5-泵盖 6-密封部件 7-中间支架 8-轴 9-悬架部件 IH型不锈钢化工离心泵泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。泵的旋转方向：泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。三利·IH型不锈钢化工离心泵注意事项：

IH型不锈钢化工离心泵可根据不同的使用条件安装不同形式的机械密封，（如内装单端面平衡和非平衡型，双端面平衡型及非平衡型，外装式机械密封等。）根据所选用密封型式不同，其使用方法和注意事项也有所不同。下面仅提几点一般应注意的事项。1、由于机械密封一般适用在清洁的，无悬浮颗粒介质中使用，因此，对新安装的管路系统和储液灌，应认真冲洗干净，严防固体杂质进入机械密封端面而使密封失效。2、在易结晶的介质中，使用机械密封应注意经常冲洗。停车后重新启动前，要将机械密封上的结晶清洗干净。3、拆卸机械密封应仔细，不许用手锤，铁器等敲击，以免动、静环密封面。4、如果有污垢拆不下来时，应设法清除污垢，冲洗干净后再进行拆卸，以免损坏密封元件。5、安装机械密封前，应检查所有密封元件是否有失效或损坏，如有则应重新修复或更换。6、应严格检查动环与静环的相对磨擦密封面，不允许有任何细微的划痕、碰伤等缺陷。所有另部件，包括泵体、叶轮、密封腔等在装配前均应冲洗干净，尤其是动、静环端面，要用清洁，柔软的布或棉纱认真擦拭干净，然后涂上一层清洁的油脂或机油。7、装配中要注意消除偏差，紧固螺钉时，要均匀拧紧，避免发生偏斜，使密封失效。8、正确调整弹簧的压缩量，泵安装好以后，以手扳动转子时，应感觉到密封弹簧既有一定的压缩量，而又能轻快、灵活地转动没有咬紧的感觉。如感觉太紧或盘不动，则应适当调松一些。9、对有外部冲洗的机械密封，起动前应先开启冲洗液，使密封腔内充满密封液。停车时，先停泵，后关密封冲洗液。

上海三利给水设备有限公司生产的IH型不锈钢化工离心泵，产品在不断开发中，型号参数太多不能完全做在网站上显示，若网站上的参数无法达到您的要求，请致电「三利」会为您解答，欢迎垂询！