

## 铠装通信电缆HYAT22（防鼠、地埋）

产品名称	铠装通信电缆HYAT22（防鼠、地埋）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:双护套结构 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

【HYA53 20\*2\*0.4】HYA53 20\*2\*0.4\*新报价 铠装通信电缆HYA53 20\*2\*0.4制造商的详细介绍

HYA53 20\*2\*0.4名称：铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22（防鼠、地埋）用途：53型机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。结构：(1)基本电缆：任何单护套或

的填充型和非填充型电缆。(2)机械保护层：采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。(3)护套：黑色高分子量低密度聚乙烯。护套厚度可取决于基本电缆外径。(4)识别和长度标记：电缆外表有\*性识别标记，标记间间隔不大于1m。(5)标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。(6)电气特性：53型电缆符合基本电缆的全部电气要求。6、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。执行标准：YD/T322-1996电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包\*铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148? ;/km ; 0.5 95.0? ;/km ; 0.6 65.8? ;/km ; 0.8 36.6? ;/km2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与\*1min 3kv不击穿3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km