

粉尘滤筒厂品质售后无忧「多图」

产品名称	粉尘滤筒厂品质售后无忧「多图」
公司名称	河北欧顺过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县滤清器工业园区
联系电话	0316-6217926 15132601929

产品详情

除尘滤芯的选择方法可以从粉尘滤筒厂处理风量，使用温度，入口含尘浓度，出口含尘浓度，压力损失，操作压力等方面考虑。我公司粉尘滤筒厂主要应用于涂装设备、工业除尘、中央空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等。除尘滤芯精度可达0.3微米。过滤效率99.96%，进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。除尘滤芯耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗。除尘滤芯的端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈，深受各种工业领域的喜爱。我们主要经营产品有：仓顶除尘滤芯、搅拌站除尘滤芯、除尘滤筒、抛丸机除尘滤芯、喷砂机除尘滤芯、腹膜除尘滤芯、防静电除尘滤芯、不锈钢折叠滤芯、不锈钢烧结毡滤芯等。

除尘滤芯一般采用无纺布、不锈钢网等，都是很普遍的材料，但是过滤效果非常好。粉尘滤筒厂它包括组合在一起的滤芯、滤芯兜篮及辅助配件；滤芯两端周边设置连续或者不连续的盲孔，滤芯两端其他孔洞再按错孔封堵模式进行堵孔；滤芯兜篮包括悬吊法兰、密封框、滤芯上固定板、底托框、底托框吊杆。除尘滤芯的常规尺寸滤芯直径：320mm，325mm，330mm，粉尘滤筒厂，340mm，360mm；滤芯长度：660mm，700mm，750mm，760mm，900mm，1000mm；粉尘滤筒厂清灰的优化更好地延长了滤材寿命，并减少了实现尽可能优异的清灰周期所需的能耗。

除尘滤芯是滤筒除尘器的部件，是保证设备除尘的配件之一，常见的除尘滤芯有纸质、聚酯、覆膜、褶皱式等多种材质，除尘滤芯常见三种安装形式螺杆式安装，法兰式安装，快拆式安装，还有螺纹式，卡箍式等其它安装形式。粉尘滤筒厂选用天然木浆纤维制造的滤料，对1 μ m的粉尘过滤功率可达99.99%，过滤面积大，制成滤筒后，外形尺寸为325*660mm（其它规范可定做），过滤面积可达21m²。此种滤料强度较差，不耐水，适用于空气过滤或含水量较少的粉尘场合。除尘滤芯的选择方法从以下几个方面：处理风量，使用温度，入口含尘浓度，出口含尘浓度，压力损失，操作压力方面考虑。

粉尘滤筒厂品质售后无忧「多图」由河北欧顺过滤设备有限公司提供。河北欧顺过滤设备有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧顺过滤一直以客户为中心、为客户创造价值的理

念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事风电润滑油滤芯，齿轮箱润滑油滤芯，双精度润滑油滤芯的厂家，欢迎来电咨询。