布匹清洗污水处理设备水洗厂

产品名称	布匹清洗污水处理设备水洗厂
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道 团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

布匹清洗污水处理设备水洗厂

污水来源该排放污水主要为洗涤污水,其中污水中COD、BOD、氨氮等指标均超标,如不经处理直接排放,必对环境造成很大的影响。故该洗涤污水需先经管道收集后进入污水处理系统,经处理后的污水方可排放。工艺说明污水处理工艺污水先进入格栅井,通过格栅拦污后自流进入调节池设置调节池的目的调节污水的水量和水质。洗涤污水中有机成份较高,BOD5/CODcr 0.3,可生化性较好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是较经济的。

由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧MBR工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。调节池内污水采用污水提升泵提升至A级生化池,进行生化处理。在A级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。

工艺设施,A级生物处理池(缺氧池)设置目的:

因为洗涤污水中有机氮含量高,在进行生物降解时会以氨氮的形式出现,所以排入水中的氨氮的指标会升高,而氨氮也是一个污染控制指标,因此在接触氧化池前加缺氧池,缺氧池可利用回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化,使进水中NO2-NO3-还原成N2达到脱氮作用,在去除有机物的同时降解氨氮值。

布匹清洗污水处理设备水洗厂设计特点:内置高效生物弹性填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为O级生物氧化池,以增加生化停留时间,提高系统处理效率。该池设计为钢结构,埋地式。 O 级生物处理池(生物接触氧化池)设置目的:该池为本污水处理的核心部分,通过附着于填料上的大量不同种

属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。设计特点:该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。

消毒排放池,设置目的:按国家标准"TJ14-74"制作,有效消毒停留时间为30分钟以上。在本单元大肠杆菌和其它细菌得到较有效的杀灭,此时出水细菌个数<100个/L。本单元设置溢流排放口。设计特点:消毒池内设计消毒装置,导流板,接触消毒方式。该投加方式具有投加方便,简单安全等特点,经消毒后的水再排入市政污水管道。该池设计为钢结构,埋地式。

首布匹清洗污水处理设备水洗厂一期主体工艺采用卡鲁塞尔氧化沟,二三期主体工艺采用A/A/O微曝氧化沟,尾水提标采用D型滤池过滤,尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准;污泥采用高压隔膜板框压滤机压滤,含水率达到60%以下运往垃圾填埋场填埋。