

热风循环防爆烘箱,浙江化工厂防爆干燥箱

产品名称	热风循环防爆烘箱,浙江化工厂防爆干燥箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 规格:30升 功率:0.8KW
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BYP-070GX-3GL

规格：30升

温度范围：RT+10~300

电源：220V/50HZ

功率：0.8KW

内尺寸：310*310*310mm宽*深*高

外尺寸：460*510*695mm宽*深*高

防爆等级：EX d ||B T4 Gb

二、适用范围：

适用于干燥易燃易爆等危险场所。加热药用防爆加热管。空载温度域

三、本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

Gb,防爆合格证号:CNEX16.332X)检验颁发的防爆合格证。(防爆认证标志:Ex d IIB T4

???????

规格	30升	45升	65升	125升	230升	60
方式	双风道强制对流					

性能	使用温度范围	RT+10 ~ 300				
	温度分辨率	0.1				
	温度波动度	±1				
	温度分布精度	±2.5%				
构成	内装	不锈钢板				
	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装				
	断热材	硅酸铝纤维				
	加热器	不锈钢加热管	不锈钢加热管	不锈钢加热管	不锈钢加热管	镍铬
	额定功率	0.8kw	1.2kw	1.6kw	2.3	3.0
	排气口	内径28mm*1，顶部；				
控制	温度控制方式	液晶 双列PID				
器	温度设定方式	轻触四按键设定				
	温度表示方式	测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示：液晶下位显示				
		0 ~ 9999分钟（带定时等待功能）				
	定时器					
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止				
	程序模式	选配				
	附加功能	偏差修正、菜单 按键锁定、停电补偿、停电记忆				
可靠装置	传感器	Pt100				
	过升报警					
规格	内尺寸（宽*深*高mm）	310*310*310	350*350*350	400*360*450	550*450*550	600*500*600
	外形尺寸（宽*深*高mm）	460*510*695	500*550*735	550*550*840	636*680*915	730*730*840
	隔板层数	6层	7层	9层	13层	17层
	隔板间距	35mm				
	电源（50/60Hz）	AC220V/3.6A	AC220V/5.5a	AC220V/7.2A	AC220V/10.5a	AC220V/15a
	额定电流					
	净重/毛重kg	33/37	37/543	44/49	60/66	94/120
附属品	隔板	2件				
	隔板架	4件				
可增加配置	隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外					

部通讯、远程
控制、程序控
温仪、无线
短信报警、U
盘数据储存