

# 脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔

产品名称	脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔居住区、村镇指1000人或300户及以上者；与居住区、村镇及公共建筑物之间的间距，除应符合本规定外，尚应符合现行有关标准的规定。

脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔相邻工厂指除精细化工企业以外的不同类工厂。若相邻工厂有相关的标准规定时，应按严格要求执行。企业消防站与相邻工厂的间距应符合有关标准的规定。

3分母为与高层民用建筑的防火间距，分子为与其他建筑的防火间距。

脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物）的防火间距与至铁路防火间距相同，其中全厂性重要设施（企业消防站除外）至或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物）的防火间距不应小于25m。至厂外铁路线、公路、或工业区铁路编组站的防火间距除应符合本规定外，尚应符合铁路、交通部门的有关规定。

脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔对精细化工企业的安全距离有特殊要求的相邻工厂、港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场、地区输油、输气管道，通航江、河、海岸边等应按有关规定执行。

脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔液化烃储罐与相邻工厂或设施的防火间距，应按表中液化烃储罐的总容积（V总）或单罐容积（V单）中较严格者确定。液化烃储罐与110kV~220kV架空电力线路的防火间距应为1.5倍塔杆高，且不应小于40m，与330kV~1000kV的防火间距不应小于100m。

脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔丙类可燃液体储罐与相邻工厂或设施的防火间距不应小于甲、乙类液体储罐防火间距的75%。当甲、乙类和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，其总容积应按5m丙类液体相当于1m甲、乙类液体折算。丙类生产设施与相邻工厂或设施的防火间距不应小于甲、

脱硫塔，冷却塔，萃取塔，填料塔，急冷塔，精馏塔乙类生产设施防火间距的75%。