

工业单室真空防爆包装机,实验室防爆真空包装机

产品名称	工业单室真空防爆包装机,实验室防爆真空包装机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 电源:220/50 热封功率:1
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

终价格以报价单为准，如需报价欢迎来电咨询！！

技术参数

- 品牌：英鹏GYPEX
- 类别：防爆真空包装机（单室）
- 型号：EXBZ-900-500DZK
- 电源（V/HZ）：220/50 380/50
- 真空泵电机功率（W）：750
- 热封功率(W)：800/900
- 真空极限(KPa)：1
- 热封条数（条）：2
- 热封尺寸(L*W)(mm)：500*10
- 排气量（m/h）：20
- 真空室尺寸(L*W*H)（mm）：520×520×90
- 包装能力(time/min)：1-3
- 外形尺寸(L*W*H)（mm）：550×540×1000
- 防爆标志：Ex de ib mb II B T4 Gb
- 操作形式：普通按钮版/电脑数显版

英鹏防爆包装机可广泛用于化工、医药、制药、民爆、实验室航天航空等领域中易燃、易爆物品的包装封口、储存。可用于存在强烈气体混合物IIA~IIB级环境，有温度控制要求的场所。

产品使用的环境条件：

- 1、环境温度：-20 ~ +40
- 2、相对湿度：90% (25)
- 3、海拔高度：1500m
- 4、存在轻微的腐蚀性场所
- 5、存在强烈性可燃气体混合物IIA、IIB级温度组别为T1 ~ T2组场所。

产品标准：

防爆包装机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有；

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》

防爆真空包装机是在真空包装机的基础上发展而来的一种新机型。适合包装那些容易受潮、受腐蚀气体及盐雾侵蚀的金属化学装置以及军事工业的包装应用。

应用范围：

通过抽气包装后，能保持物品的外观及内在质量，并能长期保存，适合包装容易受潮、受腐蚀气体及盐雾侵蚀的金属化学装置以及特殊应用范围如军需供应。