

# 螺栓剪切试验 紧固件检测

产品名称	螺栓剪切试验 紧固件检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	紧固件检测:螺栓剪切试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

紧固件，是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。紧固件，使用行业广泛，包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业，在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件，是应用\*广泛的机械基础件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。因此，也有人把已有国家标准的一类紧固件称为标准紧固件，或简称为标准件。紧固件的种类：螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、销、铆钉、组合件与连接副和焊钉。紧固件各部分的作用：螺栓：由头部和螺杆两部分组成的紧固件，一般与螺母配合使用；

螺柱：两端均带螺纹的紧固件；螺钉：由头部和螺杆组成的紧固件，分为机器螺钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉；螺母：带有内螺纹孔，配合螺栓，螺柱使用；自攻螺钉：与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹是自攻螺钉专用螺纹；木螺钉：木螺钉上的螺纹是专用螺纹，可直接旋于木质件中；垫圈：呈扁圆环形的一类紧固件，置于螺母螺栓螺钉与支撑物中间；挡圈：起着阻止轴或孔上零件移动的作用；销：主要用于零件定位；铆钉：由头部和钉杆组成的紧固件。用于连接紧固带孔的两个零件，不可拆卸；组合件与连接副：组合件是指组合供应的紧固件；连接副是专用螺栓与螺母垫圈组合供应的紧固件；焊钉：异类紧固件，用焊接方法固定连接在一个零件上，以便再与其他零件连接。测试项目尺寸，通止规检测，表面缺陷，抗拉强度，拉伸屈服强度，规定非比例伸长应力，断后伸长率，断面收缩率，保证荷载，楔负载测试头部坚固性测试，脱碳层测试，再回火测试，破坏扭矩测试，冲击吸收功，抗氢脆测试，洛氏硬度，表面洛氏硬度，显微硬度，拧紧试验。测试标准ASME B1.1-2003ANSI/ASME B1.2-1983ISO 1502-1996GB/T 3934-2003ASTMF788/F788M-08ISO 6157-1：1988ISO 6157-3：1988DIN EN 26157-1：1991DIN EN 26157-3：1991GB/T 5779.1GB/T 5779.3