

安全网强度检测 安全带质量检测

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 安全网强度检测 安全带质量检测 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限公司销售部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 安全网强度:安全带质量检测 周期:3-5天 检测范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 13906137644 |

产品详情

高处作业人员所使用的安全防护用具，必须符合国家标准，进入施工现场必须由安全员、材料员进行查验。作业人员必须按照正确方法佩戴使用。应符合要求：

- 1、安全帽：**凡进场人员都必须正确佩戴安全帽，作业中不得将安全帽脱下。正确佩戴安全帽方法：戴安全帽高度为帽箍底边至人头顶端为80mm - 90mm,安全帽抵抗冲击的能力必须符合国标规定，要扣好帽带，调整好帽衬间距。安全帽必须符合国标GB2811 - 81《安全帽》的规定，购买安全帽，必须检查是否具有产品检验合格证，安全生产许可证、安全设施备案证。不准购买和使用不合格品。
- 2、安全带：**安全带使用时要高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，钩子要挂在连接环上，当发现有异常时要立即更换，换新绳时要加绳套，使用3m以上的绳要加缓冲器。在攀登和悬空等作业中，必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施。安全带应符合国家标准GB6095 - 80《安全带》规定的构造形式、材料、技术和使用保管上的要求，安全带不使用时要妥善保管，使用频繁的绳索经常做外观检查。不得采购和使用不合格产品。安全带使用在5年以上必须进行报废处理。
- 3、安全网：**安全网在使用时必须经过项目部检测后，具备安全生产许可证、产品合格证、安全设施使用备案证，方可使用。

高空作业施工中如何正确使用安全带的相关要求及规定

一、在下列状况工作时，应系安全带：

- (1) 有可能进行高空作业的工作，在进入工作场所时，身上必须佩有安全带；
- (2) 高度超过两米的高空作业时；
- (3) 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米时；

- (4) 倾斜的屋顶作业时；
- (5) 平顶屋，在离屋顶边缘或屋顶开口1.2米内没有防护栏时；
- (6) 任何悬吊的平台或工作台；
- (7) 任何护栏，铺板不完整的脚手架上；
- (8) 接近屋面或地面开孔附近的梯子上；
- (9) 高处作业无可靠防坠落措施时。

二、如何正确使用安全带：

- (1) 要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正；
- (2) 利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上；
- (3) 禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上；
- (4) 使用一同类型安全带，各部件不能擅自更换；
- (5) 受到严重冲击的安全带，即使外型未变也不可使用；
- (6) 严禁使用安全带来传递重物；
- (7) 安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。