

合肥气动工具 气动工具配件 扭力扳手气动工具报价

产品名称	合肥气动工具 气动工具配件 扭力扳手气动工具报价
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

东日扭力扳手使用须知

东日扭力扳手是一种带有扭矩测量机构的扳手，它只能用作安装紧固件（螺栓、螺母）时测量其安装力矩使用，气动扭力扳手气动工具厂家，决不能作为拆卸工具去拧松已拧紧的紧固件。不能敲打、磕碰或作它用。使用时轻拿轻放，不许任意拆卸与调整。

1、选择条件

根据工作对象所需要的力矩数值要求，确定预置力矩值。

工作值在被选用东日扭力扳手的量限值20%~80%之间为宜。不能超越规格范围使用，液压扭力扳手气动工具报价，发出讯号后，应及时解除作用力，避免撞击，连续使用四小时后，将力矩刻度退回小力矩值，间息一段时间，消除长期连续操作而产生的误差。

2、一次作业

操作时，达到预置力矩值时东日扭力扳手发出“啪”一声，一次作业完毕。

3、使用结束

使用结束后，一定要将刻线退到小数值。

4、预加载

如果东日扭力扳手较长时间未用过，使用前应该先预加载几次，使内部工作机构的润滑油均匀流遍。

扭力扳手的使用注意事项

1. 螺纹连接件，包括螺栓、螺母和各种垫圈在使用前，确认其规格、强度等级符合装配要求。螺纹表面光滑、无磕伤等缺陷，制件表面镀（涂）层完好无损，且无污物粘附在表面。
2. 扭矩扳手不使用时，要注意将“示值”调节到小值处（归零），使其内部弹性元件处于松弛状态，避免产生变形，以保证其测量准确度及使用寿命。
3. 扭矩扳手不使用时，必须存放于盒内，不可随处放置。使用后，保持其清洁良好，数值归零后再放入盒内。
4. 在使用扭矩扳手前，先要检查其“检定”合格期是否有效。如未经检定或已过有效期，其拧紧扭矩值不能作为检验合格的依据。

气动扭矩扳手提供了的扭矩控制——重复度为 $\pm 5\%$ ，配备传感器+电磁阀开关，重复度可达 $\pm 2\%$ 。气动扭矩扳手以其体积小、重量轻、单位重量输出功率大，可以实现大扭矩输出、反作用力小、环境污染小，合肥气动工具，成本低等优点，广泛使用在航空航天，矿山，石化，铁路，扭力扳手气动工具报价，建筑，重型车辆装配维护，重型设备装卸等众多领域，特别是在产品生产装配线得到广泛的应用，尤其是需要大扭矩的场合

合肥气动工具-气动工具配件

-扭力扳手气动工具报价由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。合肥气动工具-气动工具配件 -扭力扳手气动工具报价是深圳市东日吉田自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚玲。