

# 湖南防爆倾斜式真空打包机

产品名称	湖南防爆倾斜式真空打包机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 电源:380/50 热封功率:600
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

### 一、技术参数

品牌：英鹏GYPEX

类别：防爆倾斜式真空包装机

型号：EXBZ-800-500KXL

电源（V/HZ）：380/50

真空泵电机功率（W）：750\*2

热封功率(W)：600

真空泵排气量（m/h）：40

封口长度（mm）：500

封口宽度(mm)：10

热封头可倾角度（°）：0-90°

包装速度（time/min）：1-3

真空室尺寸（mm）：620×600×100

外形尺寸(L\*W\*H)（mm）：1200×700×960

防爆标志：Ex de ib mb II B T4 Gb

型号：EXBZ-800-600KXL

真空泵电机功率（W）：750\*3

真空泵排气量（m/h）：60

封口长度（mm）：600

包装速度（time/min）：1-2

真空室尺寸 ( mm ) : 710 × 650 × 100

外形尺寸(L\*W\*H) ( mm ) : 1400 × 660 × 970

- 1、严格选用防爆电器、防爆型电控箱、防爆线管、防爆发热管等；
- 2、具备符合国家特种行业要求的防爆结构；
- 3、透明观察窗，包装过程一目了然。[有机玻璃](#)观察窗厚度达40mm，经久耐用；
- 4、加装粉末隔离结构，防止袋中的粉末在抽真空过程中被抽出，堵塞真空泵，因此可完成粉末抽真空包装；
- 5、抽气口、真空室和过滤装置按要求采用[304不锈钢](#)；
- 6、可按客户要求采用外置真空源（管道接驳），外置大型真空泵等。