

小型蔬菜保鲜库制冷设备 淳常制冷设备 阳江蔬菜保鲜库制冷设备

产品名称	小型蔬菜保鲜库制冷设备 淳常制冷设备 阳江蔬菜保鲜库制冷设备
公司名称	佛山淳常制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇邓岗社区里水大道中51号30 4A（住所申报）
联系电话	18826065007 18826065007

产品详情

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

快冷库设备由于结冻快、设备体积小、投资费用低、无腐蚀、成套性强等诸多优点，越来越受到冷库行业的重视。更多的用户开始转换快速冷库设备，因此快速冷库设备将是冷库行业未来的发展方向。

快冷库设备并非近几年才开发出来的设备，早在年前就已有冷库设备在使用，蔬菜保鲜库制冷设备造价，仅供广大用户使用。以往快速冷库设备主要有桶式快冷库和沉箱管组式两种。新式管冰机和片冰机等设备近几年又被开发出来。这几种快速冷库设备各有千秋，因此用户选择时应根据自己的需求来选择。

圆筒型快速冷库采用指型蒸发器和冷库组成的直接蒸发式冷库，氨液在冷库夹层和指形蒸发器中同时蒸发，直接吸收冷库内水分的热量，使冷库内壁与指形蒸发管同时结冰，大大加速了冻结过程，达到快速冷库的目的。

使用快速冷藏设备时应注意的具体操作事项：

一、预冷水工艺。如果一组冷库需要的水满了水箱，则通过水箱中的蒸发器来进行吸热降温，小型蔬菜保鲜库制冷设备，使水溢到6-10℃，就可以加入冷库。

二、冷库加水前，必须将冷库底部的弹簧活动底盖密封。所以在加水前要给冷库加少量的水，使冷库壁和他的底盖都能润湿，同时将多路阀调到“冷库”位置，注入氨液进入桶壁，蒸发吸热，让桶壁和底盖上的水都冻结住，然后再往冷库里加水。

三、氨液在注入过程中依次通过多路阀送入冷库夹层，经夹层顶部进入人指形蒸发器顶部集氨器上夹层，然后进入人指形蒸发器内套管，再进入内套管和外套管之间的夹层，冷藏蔬菜保鲜库制冷设备，然后上升到集氨器的下夹层，由回气管经多路阀进入氨液分离器。由于氨液在流动过程中逐渐蒸发吸热，使冷库和指形蒸发器的外壁同时结冰，并向周围发展，大约90—100 min可使整个冻透和结冰。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多蔬菜保鲜库制冷设备

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

组装式气调库中，由于所用聚氨酯或聚夹芯板本身具有良好的防潮隔气和隔热性能，因此，关键是处理好夹芯板接头处的密封。采用“湿法”连接方式，在墙角、内外墙交接处、墙与顶板交接处，采用“湿法”连接，即在夹芯板接缝处现场压注发泡密实。接着，在库房内部的接缝处涂上密封胶，平铺一层无纺布，使库体的围护结构(墙、顶)连成一个不间断、保温的整体。

此外，要注意选用单板面积较大的夹芯板，特别是顶拉，以减少接缝，并尽量减少在板起、固定其他物体。可以在板接缝上安装吊点，减少漏气点。各种气调库地板的做法基本相同。为确保质量，地坪隔热层上下除了设置防潮隔汽层外，还应单独设置气密层(有人还建议采用内设增强剂的改性橡胶沥青复合材料，具有气密、防潮双重功能)。常见的施工工艺为011 mm厚的聚薄膜连续铺设。

此层薄膜应完好无破损，铺平，阳江蔬菜保鲜库制冷设备，无褶皱、凸起，搭接宽度不得少于100 mm，并保证搭接处密封质量，绝热层上方的空气层做水泥砂浆保护层。墙与地坪交界处，地坪气层应沿墙板沿墙板向上延伸一定高度，并与墙体的气密层搭接好。地坪墙角处的密封性不好处理，可待地坪做好后，再用油膏等软密封材料进行封堵。

为确保气密性，还应注意以下几个方面的问题：所有穿过围护结构的管道、电线、风机吊顶等，在保证气密性的前提下，应采用弹性联接，以免因振动而损坏气密层；对于各种类型的气调库，在门框及管道穿墙处，都要设置一层气密性很好的气密层，内设加强材料；气调库所用的冷库冷库、观察窗要选用门、窗。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多蔬菜保鲜库制冷设备

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

贮藏和贮藏工艺技术要点温度值应用冷库保鲜技术，控制好冷库温度是关键。对于短时间储存的净菜制品，一般冷库温度应控制在2~4℃以内，对易受冷害的蔬菜(如黄瓜、西葫芦、苦瓜等)可放置5~7℃冷库，或采取保温措施防止蔬菜受冻。

1、大蒜、花椰菜等容易老化的蔬菜应存放在0℃左右。为了确保成品菜的品质，避免温度的剧烈变化和呼吸代谢的增强，蔬菜的修整和覆盖也应在2~5℃下进行。

2湿度为确保蔬菜新鲜度，减少失水萎蔫，湿度一般控制在贮藏和加工过程中的80%~95%。储藏过程中，应根据库房内贮藏的温度和贮藏情况，随时通风换气。

3、在入库前适当晾晒香菇、洋葱、生姜等表面水分较大的品种，入库前应适当晾晒，以减少覆盖在蔬菜表面的水分，延长贮藏期。四、防堆压进入库房的蔬菜应整齐的摆放在货架上，或垛放在库房中，防止码垛过高的堆压对蔬菜造成机械损伤或垛内发热，导致蔬菜品质下降。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多蔬菜保鲜库制冷设备

小型蔬菜保鲜库制冷设备-淳常制冷设备-阳江蔬菜保鲜库制冷设备由佛山淳常制冷设备工程有限公司提供。佛山淳常制冷设备工程有限公司为客户提供“水果蔬菜保鲜冷库,冻品冷藏冷库,海鲜冷冻冷库,肉类速冻冷库”等业务，公司拥有“淳常”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在佛山市南海区里水镇邓岗社区里水大道中51号304A（住所申报）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丁先生。