

公共汽车充电桩批发 南昌汽车充电桩 安徽科帝|售后完善

产品名称	公共汽车充电桩批发 南昌汽车充电桩 安徽科帝 售后完善
公司名称	安徽科帝新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥北城中南高科产业园45A
联系电话	18297948119 18297948119

产品详情

车用充电桩一般分为交流充电桩与直流充电桩。两种桩的区别是一个属于慢充，一个属于快充。交流充电桩充满电需要7 - 10个小时，直流充电桩充满电仅仅需要1 - 2小时。从充电时间上考虑，直流充电桩有非常大的优势，充电时间快的吸引力特别大。不过，综合各方面因素考虑，则两种充电桩各有各的应用场景。以上两种充电桩操作差不多，公共汽车充电桩批发，只是慢速充电桩的充电大线需手动与充电桩相连，其他操作一致

很多公共汽车都更换成了新能源电动汽车，电动汽车在一定程度上降低了燃油的消耗，而且使用电动汽车成本更低，在充电桩上面充满电能够跑400公里左右，家用汽车充电桩生产厂家，仅仅需要40元左右。对于开出租车或者公交车的司机来说，每天充电就成为一件不可少的事情。那么，充电桩的分类有哪几种呢？汽车充电桩按照条件分为立柱式充电桩和壁挂式充电桩。立柱式充电桩多用于室外，南昌汽车充电桩，可以直接露天安装，条件好点的安装在车棚里面，还能保护自己的爱车和充电设备。壁挂式充电桩多安装在地下停车场，壁挂式安装不占用很多地方，一般都是交流充电桩，属于慢充桩系列居多，充满电需要6到10个小时不等。

交流充电桩的技术要求

1、环境条件要求； 工作环境温度 相对湿度 海拔高度 安装地点 抗震能力：地面水平加速度 0.3g，地面垂直加速度 0.15g；

2、结构要求； 交流充电桩壳体应坚固； 结构上须防止手轻易触及露电部分； 交流充电桩应选用厚度1.0以上钢组合结构，表面采用浸塑处理，并充分考虑散热的要求。充电桩（应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能； 充电桩应有足够的支撑强度，应提供必要设施，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔； 桩体底部应固定安装在高于地面不小于200mm的基座上。基座面积不应大于500mm × 500mm； 桩体外壳应采用抗冲击力强、防盗性能好、抗老化的材质； 非绝缘材料外壳应可靠接地；

公共汽车充电桩批发-南昌汽车充电桩-安徽科帝|售后完善由安徽科帝新能源科技有限公司提供。安徽科帝新能源科技有限公司为客户提供“汽车充电桩”等业务，公司拥有“科帝”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在安徽省合肥北城中南高科产业园45A的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。