

广州整机防爆捆扎机,移动式防爆捆扎机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 广州整机防爆捆扎机,移动式防爆捆扎机 |
| 公司名称 | 佛山市鹏逸电器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:英鹏GYPEX 电源电压:220V/50HZ 功率:320W |
| 公司地址 | 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A |
| 联系电话 | 13068508294 |

产品详情

一、产品参数

英鹏防爆捆扎机：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

类别：防爆包装机-捆扎机系列

型号：EXBZ-900/500H

电源电压：220V/50HZ

功率：320W

捆扎包件尺寸（大）(W×H)(mm)：不作规定

捆扎包件尺寸(小)(W×H)(mm)：60×30

捆扎速度：2.5(秒/道)

捆扎力(N)：10-450可调

适用塑料带的宽度(mm)：6-15(可调)

工作台面高度(mm)：500

外形尺寸(L×W×H)(mm)：1450×580×500

防爆标志：Ex de ib mb II B T4 Gb

二、适用场所：

可广泛用于化工、医药、制药、军事、民爆、实验室航天航空等领域中易燃、易爆物品的包装封口、储存。可使用于存在强烈气体混合物IIA~IIB级环境，有温度控制要求的场所。

产品使用的环境条件：

1、环境温度：-20 ~ +40 2、相对湿度：90% (25) 3、海拔高度：1500m4、
存在轻微的腐蚀性场所5、存在强烈性可燃气体混合物IIA、IIB级温度组别为T1 ~ T2组场所。

三、本系列产品生产标准

防爆包装机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准
GB 3836.1-2019《爆炸性环境 第1部分：用浇铸型三合一保护的设备》GB 3836.9-2019《爆炸性环境 第9部分：用浇铸型三合一保护的设备》GB 3836.15-2019《爆炸性环境 第15部分：用浇铸型三合一保护的设备的保护》