

ZNWB45S-5Z苹果脆片微波真空干燥设备 微波烘干机

产品名称	ZNWB45S-5Z苹果脆片微波真空干燥设备 微波烘干机
公司名称	徐州中能干燥设备有限公司
价格	270000.00/台
规格参数	纯电力:微波源 工作电源:380V, 50Hz 微波输出功率:45KVA (智能可
公司地址	徐州市丰县大沙河镇果都路177号
联系电话	051689226336 18952182768

产品详情

ZNWB45S-5Z玻璃纤维微波真空干燥设备 广泛应用于化工行业，适合多种物料，设备有特定的性能，就是在拉制成形的过程中需要涂覆浸润剂。而这些浸润剂中百分之80以上都是水，但是水不能很好的与树脂结合，公司可根据您的需求定制适合您产品的微波烘干机玻璃纤维微波烘干机。

设备特点：

- 1、加热快速、均匀：直接将能量作用于整体物料，在物料内部瞬时转化为热量，大大缩短了加热时间。
- 2、加热的选择性：只有吸收微波的物质才能被微波加热。由于水的介质损耗很大，所以水吸收的微波能远大于其它物质。
- 3、热效率高、节约能源：微波直接与物料相互作用，不需要加热空气或加热大面积的设备器壁等，且加热室为金属制造的密闭空腔，既可提高热利用率，又可以保证操作人员的安全。同时，空腔反射微波，使之不向外泄露，只能为物料吸收。因此微波具有热效率高、节约能源的作用。
- 4、反应灵敏、易控制、产品质量高：在微波干燥时，由于表面的对流换热，物料表面温度低于中心，在物料的表面很少出现温度过热和结壳的现象，有利于水分的蒸发。利用风热或蒸汽进行表面加热，有利于坯体的加热均匀，从而降低了产品不合格率。能量的输出大小可以通过电源开关的控制来实现，以提高产品质量

ZNWB45S-5Z 微波真空干燥设备参数性能

咨询服务	售前工咨询：*****
	售后服务咨询：*****
适用性能	液、膏、粉、粒、块、片、条等各种形态物料； 热敏性物料低温干燥；甲醇乙醇易燃易爆性溶剂；结晶水决干干燥；
加热形式	纯电力：微波源
	工作电源：380V，50Hz
	微波输出功率：45KVA（智能可调功率）
	微波频率：2450MHZ ± 10Hz
	微波泄漏：符合国标(<5mw/cm ²)
投料形式	人工装料下料
	总投料面积（约）：5平方米长方形料盘
	投料盘数：可6盘、8盘、10盘、12盘任选；标配12盘
	投料盘尺寸：1300mm × 320mm × 80mm
	料盘材料：聚丙烯
	吊架材质数量：12套 聚丙烯
	传动形式：立体吊蓝式
	批次投料量：36~100KG/次（取决于物料的特性）
生产能力	设备额定蒸发量：45kg/小时
	批次烘干时间：0.15~2小时（与物料特性有关）
控制形式	中能干燥自编全中文控制软件
	控制方式：PLC+HMI（触摸屏）
	工作界面参数显示：温度、真空度、时间、微波、故障自检
功能指标	功率：分段智能可调
	时间：0~999分钟/分段可调
	真空度：-0.001~-0.096MPa
	测量范围：0~300
	测温精度：±2
	实用工作温度范围：28~90
	照明：可单控冷光源
结构形式	设备主体材质：内外304不锈钢
	内仓室：304不锈钢板厚板，圆形卧式内室
	开门角度（约）：180°
	带视窗门体数量：1套
环境要求	设备工作环境：环境温度0-40
	环境相对湿度：80%
	无易燃易爆气体（注：接受全防爆设备定制）
公用资源要求	水源：36l/min(水质要求：干净水/自来水)

	电源：68KVA
	真空源：-0.096的真空度指标，什么样的泵都行
	烘甲醇乙醇溶剂：可充惰性气体保护（备选项）
设备外形	1900X2000X2100mm（长X宽X高）
设备重量	2500kg

公司备有样机，欢迎带料做实验、产品支持定制，同时免费负责微波设备的安装、调试及培训;实行“三包”，保修一年和终身技术服务。