

15-30度药品恒温保存柜

产品名称	15-30度药品恒温保存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联一直秉承“坤厚载物，德合无疆”的经营理念，坚守“诚信，良心”的做事原则，为行业内的客户提供“的、可信赖的产品和服务”，并衷心希望您精诚合作，共创双赢。一起为促进行业的发展而共同努力。在吸收采纳市场用户的反馈建议中不断完善产品的品种和服务，业务不断扩大，福意联以齐全的商品种类、的商品、合理的价格、多样的订购、快捷的的服务和广泛的信誉赢得了新老客户的大力支持和一致好评。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

的技术良好的员工技能，产品处于国内地位并赶上。福意联是一家集技术和产品销售服务为一体的技术企业。主要经营品质，技术前列的恒温冷藏需恒温冷藏设备设备。成立至今公司凭着十几年的设备和经营历史，在经营理念销售和服务等福意联有限公司是一家集设计销售服务为一体的现代型企业，主要经营恒温冷藏室恒温冷藏设备。 15-30度恒温保存柜产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容积：1028L 净重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

在市场也打拼多年，也已形成了的团队日臻的运作不断的客户基础。让我们在这个朝阳行业得以立足发展。作为行业的设备经销商，我们将一如既往地努力，为市场提供的技术和服 务，与客户荣辱与共。福意联坚持靠前，服务至上的原则，郑重向社会做出三承诺：“承诺价格承诺服务承诺”。

福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~48

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38

外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38

外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~10

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

福意联（Fuyilian）将坚持团结、奋斗、求实、的创业精神。用更的人才为服务。公司地处祖国都，是从事恒温等领域的制造、销售、服务为一体的新技术企业。公司自成立以来，注重基础，始终坚持“严要求”，引进技术，不断研制，目前已具有恒温冷藏系列等几大类的产品，在国研单位、大院校深受好评，了充分的肯定。