

珠海建筑石油沥青常规项目检测

产品名称	珠海建筑石油沥青常规项目检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

油品衍生物检测一般是指石蜡检测、石油沥青检测、石油焦检测等，项目主要有：熔点、含油量、颜色、光安定性、针入度、运动粘度、臭味、水溶性酸碱、机械杂质及水分。

油品衍生物检测

检测领域：

一、石蜡：GB254 半精炼石蜡GB/T1202 粗石蜡GB/T446 全精炼石蜡 GB7189
食品级石蜡SH0416 重质液体石蜡SH/T0417 液体石蜡

检测项目：熔点、含油量、颜色、光安定性、针入度、运动粘度、臭味、水溶性酸碱、机械杂质及水分。

二、石油沥青：GB15180 重交通道路石油沥青GB/T494 建筑石油沥青

检测项目：针入度、延度、软化点、溶解度、闪点、密度、蜡含量、质量变化、针入度比、溶解度、脆点。

三、石油焦：GB/T26310.1~6

原铝生产用煅后石油焦检测方法YS/T587.1~14碳阳极用煅后石油焦检测方法 YS625
碳阳极用煅后石油焦

检测项目：灰分、水分、挥发分、硫含量、微量素、粉末电阻率、CO2反应性、空气反应

性、真密度、体积密度、颗粒稳定性、粒度分布、Lc（微晶尺寸）值、哈氏可磨性指数。

四、油品添加剂： 车用润滑剂 工业润滑剂 抗磨剂、燃料添加剂、燃油添加剂、汽油添加剂、燃料添加剂、燃油添加剂、汽油添加剂、机油添加剂、重柴油添加剂、石油添加剂、油品抗氧化添加剂、柴油添加剂，包括机械油（高速润滑油）、织布机油、主轴油、道轨油、轧钢油、气轮机油、压缩机油、冷冻机油、气缸油、船用油、齿轮油、机压齿轮油、车轴油、仪表油、真空泵油

检测项目：物理性质：外观色泽、比重、结晶点、闪点、折光率、热稳定性、环氧值、热分解温度、运动粘度、凝固点、酸值；纯度：灰分、水分、加热减量、皂化值、酯含量；胶种评定：挥发份、灰分、拉伸强度、定伸强度；生产参数检测：门尼粘度、热稳定性、剪切稳定性、硫化曲线、门尼焦烧时间；物性：表观密度、熔点、软化点、结晶点、粘度、酸度、吸碘值

部分检测标准：

GB/T 494-2010：建筑石油沥青

GB/T 326-2007：石油沥青纸胎油毡

ASTM D3954-1994(2010)：石蜡滴点的测试方法

ASTM D612-1988(2007)：固体石蜡中易碳化物的试验方法

ASTM D4422-2013：分析石油焦炭灰分的试验方法

ASTM D1386-2010：合成石蜡和天然石蜡酸值(经验的)的试验方法

ASTM D5004-2011：用二甲苯取代法测定锻烧石油焦真密度的试验方法

ASTM D2534-1988(2007)：石蜡涂层动态摩擦系数试验方法

ASTM D5056-2004(2010)：用原子吸收法测定石油焦中痕量金属的试验方法

ASTM D2638-2010：用氮比重计法测定锻烧石油焦炭实密度的试验方法

ASTM D4292-2010：测定锻烧石油焦振动容积密度的试验方法

ASTM D71-1994(2015)e1：固体沥青和石油沥青相对密度试验方法(位移法)

ASTM D5018-1989(2015)e1：煤焦油和石油沥青的剪切粘度的试验方法