

鹤壁伟琴供应ZSJ-4标准振筛机 冶金矿样筛分机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 鹤壁伟琴供应ZSJ-4标准振筛机 冶金矿样筛分机 |
| 公司名称 | 鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 4000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鹤壁伟琴 型号:ZSJ 电压:380v |
| 公司地址 | 鹤壁市山城区红旗街 |
| 联系电话 | 0392-2649300 18203926205 |

产品详情

标准振筛机 冶金矿样筛分机

自动标准振筛机是与标准筛配套使用的筛分设备。

工作原理及结构ZSJ-4自动标准振筛机电动机轴伸出端上装有偏心距为3mm偏心轮，当电动机转动时，偏心轮抵住振动挺杆上、下往复运行，振动杆上端与振动筛座板连接，从而带动标准筛作上、下往复振动。在底座与振动板

间斜向安装有3片弹性好的板簧，使振动筛座板由上、下往复振动变成平稳的复合振动。成套供应的标准筛为10层，各标准筛的孔径分别为：0.200mm，0.125mm，0.111mm、

0.105mm,0.102mm,0.098mm,0.091mm,0.087mm,0.080mm,0.074mm,0.063mm，0.061mm，0.055mm。它们可根据需要单个或成套配用。单个使用时，将筛盖、标准筛与筛底座配套，用长螺栓、压盘、标准筛盖及蝶形螺母将之固

紧在振座上；如需分级筛分，则应将各筛按孔径大小由上到下依次叠放在筛底座上，用长螺栓、压盘和蝶形螺母将他们紧固在振动筛底座上。

特点：本机适用于地质、冶金、化工、煤炭、砂轮、水泥、建筑等部门的化验室和实验室对物料进行筛选和分析。本机机构主要座，上盖，回转结构，震击结构，夹紧结构与套筛组成，具有体积小，重量轻，外观美观，装配

自动停车装置，结构性能良好，转幅度大，震击力强，筛选效果好，使用装夹套筛方便灵活等。该机可以配各种规格的方孔、园孔标准套筛，是实验室常用设备。

顶击式振筛机

主要技术参数

筛具直径200mm

筛层叠高400mm

顶击落距10mm

震动次数221次/分

顶击次数147次/分

上下震副行程5mm

定时范围0-15分种可调

电机功率2800转/min

电压380v

外形尺寸580*380*880mm

重量76kg