

聚氨酯风管,安装 上海

产品名称	聚氨酯风管,安装 上海
公司名称	上海丽发环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海
公司地址	上海沪宜公路1255号L - 95
联系电话	86 021 59170929 13512133894

产品详情

产地 上海

聚氨酯铝箔复合风管产品特点：铝箔 xps 复合保温板采用70-80 μ m双面压花铝箔和芯材硬质聚氨酯保温板合成，是目前性能优异的一种替代传统镀锌板风管的新型材料。聚氨酯铝箔保温板，板芯成型工艺中加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂、固化剂及其它辅助剂制成的闭孔，它改变了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，产品符合 gb8624-1997《防火建筑材料材料质量》b1级难燃防火标准，保留泡沫塑料板材卫生、无毒、使用安全、稳定、保温性好的优点。在空调风管系统中，铝箔聚氨酯风管的沿程阻力、泄漏量、机械强度等各项性能指标均符合国家标准gb50423-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》，同时，芯材还有吸收噪音、减少震动的特性，系统不需加消音器。铝塑复合风管重量轻，支撑结构简单，有效的降低了建筑物的负荷。外型美观大方、新颖、舒适、棱角清晰、线条分明，几何形状极为规则、令人赏心悦目，最适合明装并可用水冲洗维护方便，外表面还可涂刷彩色涂料配合装修要求。绝热性能好由于选用聚氨酯保温材料，它的导热系数为0.03w/m.k可有效地避免冷凝水的出现，保护室内装饰、开花板和设备不受冷凝水的困扰，同时具备较高的节能效应。防火性能好该绝热保温材料到并超过了gb8624-1997对管道隔热保温用泡沫塑料燃烧性能分级方法中的b1要求，达到了国际领先水平gb 50045-95，符合国家标准《高层民用建筑设计防火规范》。损耗和维修更少、更简单风管正常运行时，由于保温层不吸水，坚硬的铝箔外表不会被虫蚀、鼠咬，可免于维护、以外的损坏后，由于产品的制作方式和材料的类型，产品可循环再用，使维修更简单、更廉价。较长的使用期和较好的环保性能铝箔复合风管，使用周期长达20年，综合投资成本较低，由于保温材料不吸水，不容易滋生细菌、蚊虫，危害人体健康。同时保温材料具有优良的隔音性，使居住环境更加舒适。安装施工安全方便该产品由于重量轻，制作方便简单，使安装施工更安全、更方便。施工周期短、省时、省事。应用范围聚氨酯复合风管作为一种空调风管的换代产品，广泛应用于各种中央空调系统；由于化学、机械强度高于其它复合风管材料，特别适合食品、医药、工业通风及净化风管系统等场所。