

HANKISON精密滤芯

产品名称	HANKISON精密滤芯
公司名称	杭州富阳区新登镇超滤五金经营部
价格	66.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
联系电话	057185047316 13456789955

产品详情

HANKISON精密滤芯

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询！【2】HANKISON精密滤芯汉克森滤芯采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉；

一般性而言，除极少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间后，需要更换规格尺寸：

齐全[2]杭州佳洁机电设备有限公司供应汉克森滤芯

E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、

E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48；

E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28、E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48；

E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48；

E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48；

欢迎来电索取汉克森滤芯

详细资料！

产品描述：

概念：利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料，用于过滤器中。

主要构成:滤纸、骨架、海绵等

特点：新一代DH滤芯/DH精密滤芯/DH过滤器滤芯(OIL-X EVOLUTION 滤芯)采用独特的深层床折叠式技术构建而成，比传统DH滤芯/DH精密滤芯/过滤器滤芯增加了大约450%的过滤面积，极大地改善过滤性能。新一代DH滤芯/精密滤芯/DH过滤器滤芯具有疏油、疏水的性能，防止液体附着在过滤介绍的纤维上，确保DH滤芯/DH精密滤芯/DH过滤器滤芯的过滤介质的纳尘空间不被凝聚液占据，可有效地降低系统的压力损失和能耗。

相关链接：

我们根据客户的需要开发了替代多明尼克.汉德domnickhunter滤芯，杭州佳洁机电生产的多明尼克.汉德domnickhunter滤芯采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。

采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油。是完全按替代滤芯外形尺寸规格制作，可直接安装在各级多明尼克.汉德domnickhunter过滤器上。滤芯内外质量可与原件媲美。

C级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppmw/w残留油份含量)

第1级 两根不锈钢钢孔管，进行10微米机械分离

第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒

T级 适用于滤除液态水和油：可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量)

第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒

第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质

聚结油雾和滤除固态颗粒

A级 适用于聚结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量)

第1级 多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤

第2级 多层粘合纤维介质，滤除细小的凝聚物

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒

H级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽；可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003pp

mw/w残留油份含量)

第1级 极精细的活性炭粉稳定层，可滤除大部分油蒸汽

第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可滤除残留的蒸汽

多层精细介质，防止污染物游移

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移

公司简介：

公司主营各种压缩空气净化设备：

- 1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、防爆式、防腐式、组合式)
- 2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式)
- 3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款来最大限度满足客户的要求)
- 4、精密滤芯(美国汉克森Hankison、杭州(台湾)嘉美JM、英国多明尼克.汉德Domnick hunter、德国超滤Ultrifilter、美国派克Parker、意大利海沃斯Hisross、纽曼泰克滤芯、震东滤芯、盛大机电滤芯、杭州山立净化、台湾家盟、杭州联合超滤、科林净化、建德嘉源净化、德国先达Zander、意大利柳富达BEA、台湾石大滤芯、瑞典阿特拉斯Atlas Copco、英格索兰、复盛、寿力部分空压机三滤等品牌款式)
- 5、高效油水分离器(汽水分离器、气液分离器)
- 6、高效除油器(主要应用在对油杂质要求很严格的作业中，如喷漆、生物制药)
- 7、后部冷却器(水冷、风冷)、消声器
- 8、自动排水器(AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排)

产品类别:国产精密滤芯 产品备注:

产品型号 VABC

：

可选类型 卡口式、螺杆式

：

产品品牌 杭州日盛

：

适用介质 压缩空气等气体

：

供货情况 现货供应，特殊情况请联系

：

适用范围 石油，化工，电力，钢铁，船舶，喷

： 涂，液压机械，汽车等行业

产品定义/特点

汉克森滤芯采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。

不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油。

工作原理

滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、杂质除掉；一般性而言，除极少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间后，需要更换；

产品参数L009-PF,L009-AO,L009-AA,L009-AR,L009-AX,L009-AAR,L009-ACS; L017-PF,L017-AO,L017-AA,L017-AR,L017-AX,L017-AAR,L017-ACS; L030-PF,L030-AO,L030-AA,L030-AR,L030-AX,L030-AAR,L030-ACS; L058-PF,L058-AO,L058-AA,L058-AR,L058-AX,L058-AAR,L058-ACS; L145-PF,L145-AO,L145-AA,L145-AR,L145-AX,L145-AAR,L145-ACS; L220-PF,L220-AO,L220-AA,L220-AR,L220-AX,L220-AAR,L220-ACS; L330-PF,L330-AO,L330-AA,L330-AR,L330-AX,L330-AAR,L330-ACS; L430-PF,L430-AO,L430-AA,L430-AR,L430-AX,L430-AAR,L430-ACS; L620-AA,L620-AR,L620-AX,L620-AAR,L620-ACS HANKISON精密滤芯，是完全按替代滤芯外形尺寸规格制作，可与原件媲美。高效过滤器可确保高质量地去除压缩空气中的水、固体粒子、油和细菌等杂质，确保为用户提高空气质量，具有体积小、流量大，过滤效率高；容尘量大、压差损失小；耐腐蚀性能好、寿命长；滤芯更换方便等独特优势，详细资料！