

HANKISON滤芯

产品名称	HANKISON滤芯
公司名称	杭州富阳区新登镇超滤五金经营部
价格	55.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
联系电话	057185047316 13456789955

产品详情

HANKISON滤芯

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询！【2】杭州佳洁机电设备有限公司供应HANKISON滤芯汉克森过滤器在设计上采用了新发明的介质和制造技术,HANKISON从而能够改进性能,缩小尺寸和降低运行压降。HANKISON过滤器壳经过重新设计,增大流通区域以降低压降,并使得安装、操作和维护更加容易。HANKISON设计中采用系统优化方法,使用户能够根据所需的压缩空气质量,很方便地选择匹配的过滤器类型。HANKISON产品经过许多检验机构的测试。产品属性: 品牌: 美国HANKISON 适用介质: 空气 供应情况: 现货 适用范围: 石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业 使用寿命: 8000小时 产品型号:

E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、
E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48;

E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28、E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48;

E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48;

E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48; 过滤精度: 过滤精度 μm E9:3

E7:1 E5:0.01 E1:活性炭0.01 规格尺寸:齐全 产品描述:

滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。

主要构成:滤纸、骨架、海绵等 相关链接:我们根据客户的需要开发了HANKISON滤芯: E9级

适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppmw/w残留油份含量) 第1级

两根不锈钢钢孔管,进行10微米机械分离 第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒 E7级

适用于滤除液态水和油:可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量) 第1级

纤维介质和介质滤网交替叠层,滤除较大的颗粒 第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质,深层纤维介质

聚结油雾和滤除固态颗粒 E5级

适用于聚结极细小的水汽和油雾,可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量) 第1级

多层纤维介质和介质滤网,滤除较大的颗粒,在空气进入第2级过滤前进行预过滤 第2级

多层粘合纤维介质,滤除细小的凝聚物 内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒 E1级 适用于滤除流行

性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽;可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppmw/w残留油份含量)

第1级 极精细的活性炭粉稳定层,可滤除绝大部分油蒸汽 第2级

多层纤维介质粘合微精活性炭粉,可滤除残留的蒸汽 多层精细介质,防止污染物游移

内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒,防止纤维游移

欢迎来电索取美国汉克森滤芯详细资料! HANKISON滤芯代理商品信息

佳洁(JIAJIE)牌压缩空气净化设备一、冷干机 橐高压冷干机、冷干缓配件、高温冷干机 常温冷干机

家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷干得 风冷冷干机、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、

冷干机、压缩?掌稍错 潤呈礁稍错仿兜喘段 ?23 --70 ,处理量:0.6~300Nm³/min,出口含油量:10PPm~0

.001PPm,破口含尘粒径810 μm ~0.001 μe 。工作压力:标准0.7MPa 高 .0MPa,、工厂位于浙江杭州市,是家生

产型的现代制企业,因销售网络发展需要,我公司现向全国诚招代理商及经销商。具体压缩空气净化设备资

料请来电咨询! 美国 (HANKISON) 汉克森公司HF9油水分离过滤器及滤芯

(1) 滤除大量液体 , 处理精度3 μm (2) 大残留油分含量5ppm w/w 型号

流量(Nm³/min@7KG/cm² 配套滤芯 HF9-12-4-BDPL 0.58

E9-12 HF9-16-4-BDPL 1.00 E9-16 HF9-20-4-BDpL 2.00

E9-20 HF9-24-8-BDGL	3.00	E9-24 HF9-28-8-BDGL	4.90
E9-28 HF9-32-12-BGL	7.15	E9-32 HF9-36-12-BGL	10.70
E9-36 HF9-40-20-BG	14.00	E9-40 HF9-44-20-BG	17.70
E9-44 HF9-48-20-BG	22.08	E9-48	

美国 (HANKISON) 汉克森公司HF7主管路过滤器及滤芯 3) 滤除大量液体, 处理精度1um

4) 大残留油分含量10ppm w/w 型号 流量(Nm3/min@7KG/cm2 配套滤芯

HF7-12-4-BDPL	0.58	E7-12 HF7-16-4-BDPL	1.00
E7-16 HF7-20-4-BDPL	2.00	E7-20 HF7-24-8-BDGL	3.00
E7-24 HF7-28-8-BDGL	4.90	E7-28 HF7-32-12-BDGL	7.15
E7-32 HF7-36-12-BDGL	10.70	E7-36 HF7-40-20-BDG	14.00
E7-40 HF7-44-20-BDG	17.70	E7-44	

HF7-48-20-BDG	22.08	E7-48
---------------	-------	-------