

厂家供应洗衣液热缩膜封切机 热收缩包装机 不锈钢塑封机耗电量

产品名称	厂家供应洗衣液热缩膜封切机 热收缩包装机 不锈钢塑封机耗电量
公司名称	廊坊铭通机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:铭通 型号:L450 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇邢庄子村东
联系电话	15831677115

产品详情

技术特性：1、本机采用名厂电器元件，性能稳定；2、输送采用“ZD”马达，保证输送平稳；3、输送链采用实心圆钢，能承受较重物体且滚轴不会变形，滚轴外套耐高温硅胶管，避免产品表面出现烫痕；4、采用双层隔热装置，机器外表不会太热，保持炉腔温度恒温，耐高温隔热带布，大大减少热能损耗；5、采用不锈钢加热管，收缩炉升温快，长期加热不易变形，大功率运风电机，风量大、运风均匀，根据产品尺寸大小、产量高低可调节输送带速度和炉腔温度，以达到理想收缩效果；6、整机外壳采用碳钢，表面喷塑烤漆处理；

厂家供应洗衣液热缩膜封切机 热收缩包装机 不锈钢塑封机耗电量

型号	L450	L550
电源	220/50-60HZ	220/50-60HZ
使用电源	5-7	5-7
功率	1.35KW	1.35KW
包装速度	15-30bags/min.	15-30bags/min.
包装尺寸L+H(H<150mm)	<500mm	<600mm
包装尺寸W+H(H<150mm)	<400mm	<500mm
封刀尺寸L*W(mm)	550*450	650*550
机器尺寸(长*宽*高)	1650*800*1450mm	1750*900*1450mm
整机重量	300kg	300kg
试用收缩膜	POF/PE/PVC	POF/PE/PVC

1.全自动无人化操作的经济型边封包装机，广泛用于大批量生产包装的流水作业，自动进料、输送、入

袋、封口、收缩一次性完成，工作效率高，适用不同高度和宽度的产品。

2.封口部分横刀采用垂直式驱动，纵刀采用国际先进的恒温侧封刀，封口线直而牢固，可保证封切线在产品的中间位置，达到完美的封口效果。3.采用恒温加热封切系统可用于封切POF等各种工业标准的收缩膜。包装规格大小不同的产品，只需用手轮调整即可完成，增加可靠性，更加容易操作。4.纵封刀可持续性的做封切动作，产品长度不受限制。5.本机采用先进PLC可编程控制器，具有安全保护及警报装置，且封切系统能持续流畅做出封口动作，不用更替，检修操作非常简易。

关于付款方式：所有产品均支持网上付款！或者到家购买都可以！正规厂家！请放心选购！

体贴周到的售后服务：

售前：为用户提供准确、合理、可靠的产品及技术咨询；以客户的需求为本，设计与推荐适合客户实际需求的方案和产品。

售中：以化的服务时刻关心着客户，免费为客户提供支持。

售后：随时与客户沟通，及时了解客户在产品使用中存在的问题，尽快加以解决。