气动执行器，气动阀门

产品名称	气动执行器，气动阀门
公司名称	玖鸟自动化设备（浙江）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	玖鸟:JN Q641F:Q641F-16P DN 浙江:温州市永嘉县
公司地址	永嘉县瓯北街道塘头村芦桥
联系电话	- 18605873796

产品详情

一、ZSJQ气动调节球阀产品概述：ZSJQ气动调节球阀是一种直角回转式调节阀,它与阀门定位器配套使用,气动调节球阀可实现比例调节,与二位五通电磁阀及控制箱配套使用,气动调节球阀可实现开关控制.V型球阀阀蕊设计成带有特殊形状的V型缺口,气动调节球阀具有精确的截流物性和控制功能,适用于各种控制场合,气动调节球阀具有额定流量系数大,可调比例大,密封性能优越,结构紧凑,体积小,可竖卧安装等优点.气动调节球阀适用气体,液体,固体颗粒状介质的控制.由于阀芯和阀座之间是无间隙回转,所以气动调节球阀具有很大的剪切力及自洁性能,尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及固体颗粒的控制.因此气动调节球阀被广泛用于石油、化工、电力、造纸、冶金等行业。

二、ZSJQ气动调节球阀产品特点：气动调节球阀由V型阀体与ZSQ型气动执行机构及其他附件组成.是一种直角回转结构的控制阀. V型球阀长期不需要修理,使用寿命长,为您提供了真正的高效率进行控制工艺状况的一种阀门.具有出色的调节特性: V形球阀具有近似等百分比流量特性及高达300:1的可调比.因此V型球阀可以在广副的变化范围内提供精确的控制.大流动容积: 由于它的流线行外行及满直角回转控制原因,使容积的大值特别高,流通能力特别大,流通阻力小,因此可以使用较小的更加经济使用的阀门尺寸.V型球阀采用双轴承结构,机械稳定性高,启动扭距小,保证了阀门具有良好的灵敏度和感应速度.大可靠(安全)性: 阀体为一个整体结构,坚固耐用,操作不受管道压力一影响,并可避免阀体渗漏.金属阀座的优越密封性: V型阀采用可动金属阀座,具有自助补偿功能,并具有优越密封性能及超长的使用寿命超强的剪切能力:V型球阀采用金属硬密封结构,V型阀芯及金属阀座在回转过程中,V型缺口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维等杂质,并具有自洁功能,避免阀门卡死的现象发生.气动V型球阀结构紧凑,小巧轻盈,安装方便,维护简便.气动执行机构采用活塞式汽缸及曲臂转换结构,输出力矩大,体积精小.执行机构采用全密封防水设计防护等级高.汽缸采用进口镜面汽缸,无油润滑,摩擦系数小,耐腐蚀,具有超强的耐用性及可靠性.所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑,确保传动轴不磨损.

三、ZSJQ气动调节球阀主要零件材料：主要材质：阀体 (1)WCB (2)304 (3)316 (4)316L阀芯 ：(1)304 (2)316 (3)316L阀座形式：不锈钢可动硬密封、PTFE软密封。

四、ZSJQ气动调节球阀技术参数：公称压力PN（MPa）：1.6、4.0、6.4流量特性 ：
近似等百分比阀板转角（度）：0°±4至90°±4°（可调）操作压力（MPa）：

双作用0.2～1.0、单作用0.3—1.0适用工作温度（℃）：
软密封：-40～180、硬密封：-60～450允许压差（MPa）：为公称压力值 4.0 2.0允许泄漏量等级：
软密封VI级、硬密封IV级动作时间（S）：0.5～7执行机构输出力矩(Nm)：5.9～5169

主营产品：电动执行器、电动球阀、电动蝶阀、电动截止阀、气动执行器、气动球阀、气动蝶阀、各类通用阀门等