

贵州弹性套筒补偿器生产厂家

产品名称	贵州弹性套筒补偿器生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司

。补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其作业主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件构成。属于一种补偿元件。利用其作业主体波纹管的有用伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因产生的尺度改变，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用处广泛。供热上，为了防止供热管道升温时，由于热伸长或温度应力而导致管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

套筒补偿器注填式和压盘式各有什么特点？

套筒补偿器在管道端部使用的注意要点。钢制套筒补偿器也称钢制套筒补偿接头的使用方法是：将伸缩器的法兰一端与管道上的法兰或阀门管件法兰相连，另一端将管子插入承口内，插入长度应略小于本产品的总长度，可在管子插入端预先划上准备插入长度标线以便准确把握。安装前应先检查调节螺栓是否处于松弛状态以及承口内的橡胶密封圈应处于不受挤压状态。插入管子时，可事先在管子上涂抹肥皂水，以减少摩擦，方便插入。管子插入后，应逐渐循环拧紧调节螺栓，以便承口内的橡胶密封圈与管子紧密结合。

套筒补偿器在管道端部使用（即管线末梢端使用），应考虑设置端部支墩，以抵消管道内介质产生的推力。钢制套筒补偿器主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的，它可以向各个方向进行位移吸收。

联系我们

3.产品技术特点适用范围

（1）适用介质：水，蒸汽，油，浆液等

(2) 适用压力：0.6-4.0mpa

(3) 适用温度：-40 350

(5) 密封材料：温度 150 ，胶圈/石墨密封；温度 > 150 ，耐高温柔性石墨。

(6) 伸缩量范围：50mm-450mm

(7) 材质：全碳钢伸缩管镀铬/伸缩管不锈钢/全不锈钢

(8) 连接方式：法兰式/焊接式

(9) 生产检验标准：CJ/T487-2015

二、单项套筒补偿器（为什么选择我们？）

1.单项套筒补偿器伸缩管精加工镀铬

2.恒昌单项套筒补偿器选用高品质密封材料（管道用多久，补偿器就用多久）

3.恒昌严格检测每个细节，确保出厂产品合格

4.高品质的包装物流，确保产品准时到达。