

合肥挤塑板 保温挤塑板 合肥能润

产品名称	合肥挤塑板 保温挤塑板 合肥能润
公司名称	合肥能润建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市佳海工业城
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

挤塑板的规格通常为：（长x宽x厚）150*100*2cm；200*120*2cm，一般厚度都为2cm，厚的有2.5-3，很少超过这个厚度的了。即使长时间使用，挤塑板也不会产生老化及分解有害物质等现象发生，挤塑板厂家，不会因为吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍可以保持其优越的性能，根据研究表明，挤塑板可以用30~40年，仍能保持优异的性能。挤塑板保温体系是由特种聚合胶泥、挤塑板、耐碱玻璃纤维网格布和饰面材料组成。

挤塑板在进行施工的时候所有的人员都有相对应的工作，每个人都要非常了解自身职责范围内工作的相关标准，这样做的好处是可以有效的提升挤塑板的施工质量，出现问题时可以尽快找到原因。xps挤塑板稳定性高，1防腐性好：挤塑板在长期的使用过程中，保温挤塑板，不易分解，不会产生有害物质，使用率高，即使在受到高温的影响下，仍能具有良好的性能。抗压强度高：挤塑板的抗压强度可根据其不同的型号厚度达到1500-500千帕以上，而其它材料的抗压强度仅为250-300千帕以上。

影响挤塑板抗压性能的因素还包括板材的厚度，一般而言，合肥挤塑板，当其它因素不变的情况下，厚度越厚的板材，其抗压性能则越高，越能承受各系统地面的载荷，从而实现板材的长久应用。由于挤塑板本身的特殊结构，因此其抗压强度、抗冲击性更强，可达到150~500K帕以上，适用于地热工程、高速公路、广场地面、机场跑道等需要保温领域。挤塑板很大的特点是高热阻、低线性、膨胀比较低等性能，挤塑板价格，避免空气流动，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯百分之八十的闭孔率，是目前建筑保温层的选择之一。

合肥挤塑板-保温挤塑板-合肥能润(推荐商家)由合肥能润建材有限公司提供。合肥能润建材有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥能润一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，

联系人：李经理。