

消防应急灯 菜鸟消防阀门

产品名称	消防应急灯 菜鸟消防阀门
公司名称	武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区宏图路莱特水暖建材化工市场
联系电话	13986138119 13986138119

产品详情

车辆火灾的预防

随着人民生活水平的提高，车辆已逐步步入平常百姓家庭，车辆火灾预防就成为行车安全的重中之重。

消防支队官兵1兵特别提醒广大驾驶员，消防应急灯，一是要做到车辆做到勤检查、勤保养。定期检查电器、开关、灯座、制动灯开关等的插接头是否有松动或脱落等情况；定期检查点火开关、蓄电池等大电流的电器件接线柱、导线的连接、绝缘等是否可靠，定期对运动零件、车架、油箱、化油器、坐垫等油漆件、漏油件、物周围的导线、插接头、开关件、线夹等处是否有“破皮”情况；发动机、底盘、供油系统是否有漏油现象；发动机是否有回火现象，发现回火要检查油路和电路，油路可能是混合气过稀、点火时间过晚等造成，也有可能是气缸垫击穿、进气歧管垫漏气造成；按时将车辆送修理厂维护保养，随时保证车辆状况运行良好。

二是随时观察各种仪表盘、设备运行的异常情况，防止电线短路。一旦发现电流表指示很大的放电电流、大灯或空调等电器工作突然中断、闻到胶皮臭味或见到机罩盖边缘处和仪表台附近冒烟，应迅速靠边停车熄火，断开全车总电源开关，查清原因排除故障。三是遵守交通规则，坚决杜绝违章操作，冒险蛮干。车辆电气线路不能乱接，不违章在车内存放烟花爆竹、汽油、酒精等危险品。不要在车上吸烟、乱扔烟头等。

此外，要提高消防安全意识，除了给车辆上自燃险，还要在车内配备灭火器，做到有备无患，将损失降至最低

商业物业对疏散指示标志有什么要求？

a, 商场的安全出口或疏散出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示标志。

b, 每层建筑面积大于1000m²的商场, 疏散楼梯间的墙面上应连续设置蓄光自发光型疏散指示标志。c, 地下商场的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设有发光疏散指示标志。

疏散指示标志的设置应符合下列要求：

a) 疏散指示标志的方向指示标志图形应指向近的疏散出口或安全出口；

b) 设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志, 其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m；

c) 设置在墙面上的疏散指示标志, 标志中心线距室内地坪不应大于1m (不易安装的部位可安装在上部), 蓄光自发光型标志间距不应大于5m, 灯光疏散指示标志间距不应大于20m (设置在地下建筑内, 不应大于15m)；

d) 设置在地面上的疏散指示标志, 宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置；当间断设置时, 蓄光自发光型标志间距不应大于1.5m, 灯光型疏散指示标志不应大于3m；

e) 灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩；

f) 灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源, 其连续供电时间不应少于20min (设置在高度超过100m的高层民用建筑和地下建筑内, 不应少于30min)。工作电源断电后, 应能自动接合备用电源。

什么是二次消防？

二次消防：是指这个商业建筑在使用时需要进行的消防安全保护，一般就是指内装修设计审核。二次消防一般是商业建筑的租户（使用者）自己负责。

对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安消防机构申请消防（二次消防）竣工验收：

1.建筑总面积大于20000平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

2.建筑总面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

3.建筑总面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

4.建筑总面积大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

5.建筑总面积大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

6.建筑总面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

消防应急灯-菜鸟消防阀门(在线咨询)由武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司提供。消防应急灯-菜鸟消防阀门(在线咨询)是武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄总。

