

组合式镀锌水箱A东明组合式镀锌水箱A组合式镀锌水箱厂家定制

产品名称	组合式镀锌水箱A东明组合式镀锌水箱A组合式镀锌水箱厂家定制
公司名称	河北哲源环保设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	规格:1*1*1 材质:镀锌钢板 品牌:哲源
公司地址	枣强县东外环经济开发区
联系电话	15503279755

产品详情

组合式镀锌水箱A东明组合式镀锌水箱A组合式镀锌水箱厂家定制

镀锌水箱特点

镀锌水箱主要采用Q235钢板冲压而成，形成1000×1000、1000×500、500×500等标准板块后经热浸镀锌处理后形成镀锌水箱板。

优点是：一、全螺栓连接，现场进行组装，组装快捷方便，组装时采用专用无毒密封条密封，不易渗漏及密封不严现象。

二、水箱体内特殊性拉杆结构，使力学性能更合理，高度可达到5米。镀锌水箱对安装现场无特殊要求，无需吊装设备。

热镀锌水箱简介

装配式热镀锌水箱是按照92SS177制造生产的新型水箱。该产品制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观耐用，止水质二次污染，有益于人体健康，并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化要求。

镀锌水箱优势

科学的模压工艺使强度增加了几倍，既保证了水箱的承压需要，又节省了材料，满足了水箱美观、实用的要求。镀锌水箱封闭性好，不滋生藻类和红虫，避免了水的二次污染。

1、热镀锌钢板水箱

2、热镀锌水箱与装配式搪瓷钢板水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。

3、热镀锌水箱采用先进工艺，选用优质材料，经热镀锌，使水箱板面形成致密镀锌层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成扩散层，加大了镀锌面的附着强度。镀锌面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户好评。

4、热镀锌水箱采用Q235钢板，冲压形成1000*1000和1000*500*500的标准块，周边钻孔，经镀锌处理，现场进行组装，组装时标准块之间硅胶密封，螺栓连接。

5、热镀锌水箱该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、工业、工程等临时贮水水箱。

6、热镀锌水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准块之间的连接缝隙要坐落在支座上。

7、防腐：热镀锌水箱体及配件均采用镀锌。

8、热镀锌水箱盛水试验：水箱组装后，关闭出水管和泄水管，的打开进水管，边放水边检看，放满为止，经2-3小时不渗水为合格

8.1订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。

8.2使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。

8.3水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。