

工厂14英寸3D立体数字塑料钟/创意新奇特挂钟

产品名称	工厂14英寸3D立体数字塑料钟/创意新奇特挂钟
公司名称	揭阳市西马钟表工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:挂钟 品牌:XIMA 货号:G-20LT
公司地址	中国 广东 揭阳市 试验区环岛西路以东、西四横路以北
联系电话	86-06638787159 13531900732

产品详情

产品类别	挂钟	品牌	XIMA
货号	G-20LT	机芯	石英
适用人群	成人	适用场所	客厅、卧室、书房、浴室
显示类型	数字、指针	风格	休闲
产地	广东揭阳	箱装数量	10
适用送礼场合	其他	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是		

14英寸立体数字创意塑料挂钟

直径：14英寸，35cm*3cm高

材料：铝面丝印

钟针：金属铝材原色

包装：加泡沫保护钟针，每个钟入汽泡袋再装纸盒，10只/箱

直径30cm平边喷银塑料挂钟

银色的外框，白色的pvc钟面，黑色阿拉伯数字，黑色（跳秒）的指针跳跃而不落俗套，清晰简约这就是经典跟时尚同时具备。

材料：塑料

钟面：pvc

钟针：铝

材料：塑料

钟面：pvc

钟针：铝

材料：塑料

钟面：pvc

钟针：铝

塑料挂钟的背面图

实拍五金车间，工人正在生产金属钟框

揭阳市西马钟表有限公司是一家集内销，出口为一体的生产厂家，专业生产、设计金属塑料挂钟、落地钟、闹钟的厂家，产品远销海内外，产品可oem,代加工。

公司拥有优秀的专业人才，能为客户提供各种满意的服务。自创业经营以来，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。力求开拓更广阔的国际市场，我们诚意邀请世界各地的商家前来洽谈业务。

保养常识：

a保持时钟清洁、防止潮湿、高温及腐蚀性气体的侵蚀。

b发现走时慢及摆动不正常，报时声音变调等现象应及时检查更换电池。

石英钟使用说明

采用国内名牌机芯，配以各种款式的豪华钟壳，产品包括：普通挂钟、lcd、音乐报时、语音报时、平摆、日历等功能。集计时、艺术于一体，不断开创石英钟新潮流。

一、主要技术指示：

时钟机芯：

- 1.走时精度： ± 1.0 秒/日
- 2.工作电压：1.25v-1.7v
- 3.电池：5号

平摆器：

- 1.工作电压：1.3v-1.7v
- 2.摆动周期：1秒
- 3.全摆幅度： $>11^\circ$

二、时间校准：

- 1.按照机芯上电池位置提示装入一节5号电池（请注意正（+）、负（-）极必须准确）。
- 2.转动机芯后盖上的指针校准轮，即可将时针和分针校准到所需的时间。

注：如果是双日历钟，必须将双日历进行调整。

三、lcd显示器日历时间调整说明

- 1.按正确的极性装入电池
- 2.按“set”键。“年”显示，按“up”或“down”键调整年。
- 3.按“set”键。“月、日”显示并且“月”数字闪烁，按“up”或“down”键调整月。
- 4.按“set”键。“月、日”显示并且“日”数字闪烁，按“up”或“down”键调整日。
- 5.按“set”键。“时、分”显示并且“时”数字闪烁，按“up”或“down”键调整时。
- 6.按“set”键。“时、分”显示并且“分”数字闪烁，按“up”或“down”键调整分。
- 7.最后按“set”键返回到正常的“月、日”，“星期”的显示随着“月、日”自动变更。

四、音乐报时（语音报时）电路的调整：

- a按照音乐盒上电池位置提示装入两节5号电池（请注意正（+）、负（-）极必须准确）。

b调整：按动音乐（语音）盒盖上的橡胶按钮，第一次发出的报时声应为上午六点，每按一次，报时程序依次先前推进一个小时（即报六时推进到报七时），一直调整到您所需要的时间。

注：音乐（语音）程控报时电路均有二十四个程序，1-12个程序为上午，13-24个程序为下午，其中1-5、22-24个程序不发音，即晚上10点至凌晨5点不闹响。

五、平摆调整：

a按照正确的位置，装入一节5号电池。

b装上装饰摆体，调整钟体垂直水平线。

c轻轻触动摆体，使其摆动自然，无碰撞、摩擦，短时间内即可自行调整达到稳定摆幅状态。